

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D O D G E	D A R T ^{*)} 6 Plätze Mod. (LH 41 D 8 LH 41 D 9)	Typenschein-Nummer CH <u>0162 01</u>
ERKENNUNGSMERKMALE "DART" beidseitig a. hint. Kotflügel sowie auf Hintertüren "V 8" vor den Türen "LH 41 D 8" oder "LH 41 D 9" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn a. Kotfl. Innenseite + links hint. Frontscheibe + a. Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "273" vorn links stirnseitig a. Motorblock + a. Herst.-Plakette Hersteller DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) Importeur ANAG, SCHNIZNACH BAD/AG			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb a. Hinterräder Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB, m. Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>Mech. IB, Kabel</u> (Unterstützung + Regulier- Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> (Ventil a. HR-Kreis Getriebeart <u>Automat od. Synchromesh +</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h		MOTOR Bauart <u>V-8 Motor</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DODGE</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>273</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>92,07</u> Hub <u>84,13</u> Hubraum <u>4482</u> cm ³ Steuer-PS <u>22,82</u> Leist.-PS <u>182,5</u> (SAE) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB(B) bei <u>4200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 450x250x100</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1480</u> H <u>1435</u> Spurkreis L <u>12,3</u> R <u>12,2</u> Achsabstand <u>2820</u> / (/) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge <u>5000</u> Breite <u>1820</u> Höhe <u>1430</u> Ueberhang V <u>855</u> H <u>1325</u> S		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL Leergewicht <u>815</u> <u>675</u> <u>1490</u> Nutzlast <u>160</u> <u>260</u> <u>420</u> Gesamtgewicht <u>975</u> <u>935</u> <u>1910</u> Fabrik-Garantie <u>990</u> <u>1040</u> <u>2030</u> Reifen-Dimens. <u>E 70-14 4 Ply/7.35 H 14 6 PR</u> Tragkraft p. Achse <u>1270</u> <u>1230</u> Fabrikgar. max.: Gesamtzuggewicht Anhängelast <u>-</u> kg	

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ GE Sealed Beam oder HELIA K 11741 *) Lichthupe *)

Abblendlicht 2/ Seal. Beam od. Duplo Standlicht 2/ §) + 2/ seitl. gelb

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 85 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/ sep. + 2/ seitl. *) Rückstrahler 2/ separat §)

Stoplicht 4/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~horizontal~~

Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ DODGE Dart *)

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 0162 01

Karosserieform Limousine

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 6 (Vorn) 3

Leergewicht 1490 Treibstoff B

Nutzlast - PS 22,82

Gesamtgew. 2030 Hubraum 4482

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : *) Mod. IH 41 D 9 = Modell 1969 **)

- +) Getriebe : Automat TORQUEFLITE m. Drehmomentwandler & 3-Gang Planeten-Getriebe ; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
4-Gang mechanisch voll synchronisiert
- **) Beim Modell 1969 : an Stelle der Seitenlichter, je 2 Rückstrahler
an Stelle der GE Sealed Beam Scheinwerfer, 2/HELLIA K 11741
an Stelle der seitl. Standlichter, keine.
- §) Durch den Importeur abgeändert : Orig. Standlichter mehr als 400 mm vom Fz.-Rand entfernt ; werden abgeändert. Rückstrahler Original zu klein, 2 zusätzliche werden in den Schlusslichter geklebt

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach Bad, 20.12.67
(5.11.1968)

Ersetzt T.S. CH 0162 01 v. 20.12.67
Modell 1969 = Bezeichnung IH 41 D 9

Die Prüfungskommission