

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

D O D G E

Aspen / Modell N.29H..  
(6 Plätze / Motor H-318-4bb1)

CH 0162 56

Hersteller DODGE DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)  
 Erkennungsmerkmale "N.29H.." vor Fahrgestell-Nr.  
 "CH 0162 56" auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen " H " hinten oben auf Motorblock, zwischen Zündverteiler und Öldruckschalter (vom Importeur eingeschl.)  
 Hauptimporteur STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug NL29HBB153271 Unveränderliche Zeichen im Typencode N.29H..

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe Automat  
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V<sub>2</sub>-Scheiben/H-Innenbacken,  
 mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR,  
 Dosierventil auf VR  
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Pedal  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke CHRYSLER Typ H-318-4 bbl.  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 99,31 Hub 84,07  
 Hubraum 5207 Steuer-PS 26,52  
 Leistungs-PS 168 DIN bei U/min 4000  
 Lärm Nahfeld= 89 dB/A bei U/min 3000 x)  
 Schalldämpfer 2 Töpfe 455x270x115 / 455x115 mm  
 Abgasprüfung ECE-15, CO 0,25% bei 840 U/min \*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4= D

Karosserie

Limousine (Coupé)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten CHRYSLER CORP. Rückspiegel 1/innen+1/links  
 Unterlegkeil Zugvorrichtung  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen  
 Länge 5010 Achsabstand 2770 /  
 Breite 1865 Doppelachse v h  
 Höhe 1410 Spurweite +) v 1500 h 1480  
 Ueberhang s Spurweite v  
 v 950 h  
 h 1290 Spurbreis i 12300 r 11900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total  
 Leergewicht 1000 740 1740  
 Nutzlast 140 280 420  
 Gesamtgewicht 1140 1020 2160  
 Fabrikgarantie 2275  
 Reifengrösse ER 78 - 14 ER 78 - 14 (Varianten +)  
 Ply / bar - / 2,3 - / 2,3 vgl. Bemerkungen  
 Tragkraft 1180 1180 kungen)  
 für V max min. 180 km/h min. 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

1500 kg

180 km/h

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE AIRST 78 N
Bremslichter	SAE AIRST 78 N
Richtungsblinker	v SAE IP 78 N s 5 (E) §) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h §)
Markierlichter	v s V= §) h seitr.= zus.
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/h/h/Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere gemäss homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D O D G E	Aspen	
Typenscheinnummer	CH	0 1 6 2 5 6	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1740	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	2275	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, 1A 2,91, 78 dB/A.
- \* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich EMPA-Nr. 38719.
- + ) Reifenvarianten : DR 78 - 14, Tragkraft 1110 kg bei 2,25 bar, V-max. 185 km/h  
D 78 - 14, " 1100 " " 2,25 " " 185 "  
F 78 - 14, " 1270 " " 2,25 " " 180 "  
FR 78 - 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "  
FR 70 - 14, " 1270 " " 2,25 " " 210 "  
185 SR 14, " 1180 " " 2,30 " " 180 "  
195 SR 14, " 1240 " " 2,30 " " 180 "  
Felgenvariante: 6 J x 14, Spurweiten V= 1510 mm / H= 1490 mm

- §) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)
  - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter SAEPIA 72 W ergänzt.
  - die Sichtwinkel der Blinker vorn werden durch seitliche Blinker 5 (E) ergänzt.
  - orig.Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; 2 zusätzliche I (E) oder SAE A .. DOT werden montiert.

Ort und Datum der Prüfung  
Zurich, 28.12.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D O D G E

A s p e n  
Modell N.29H../6 Plätze  
Motor: H-318-4bb1

CH 0162 56

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 16.10.1978 in Safenwil - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : N.29H9. 100001 (6. Ziffer = Modelljahr)

Schlusslichter : SAE AIRST 79 N

Bremslichter : SAE AIRST 79 N

Blinker hinten : SAE AIRST 79 N

Rückstrahler : wie bisher