

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | PLYMOUTH | Fury P...T.. *) | CH 0164 36 |

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| Hersteller | PLYMOUTH Division of CHRYSLER CORPORATION (USA) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Fury" beidseitig auf Vorderkotflügeln - "P...T.." vor Fahrgestell-Nummer - "CH 0164 36" auf Hersteller-Plakette | | |
| Herstellerplakette | links auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube | | |
| Fahrgestellnummer | links hinter Frontscheibe | | |
| Motorzeichen | ".440" vorn Mitte oben auf Motorblock | | |
| Hauptimporteur | AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad | | |
| Geprüftes Fahrzeug | PP43T4F 102354 | Unveränderliche Zeichen im Typencode 'P...T.. .. .' | |

| | | | |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| FAHRGESTELL | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch mit hydraulischer Unterstützung | | |
| Getriebe | Automat | | |
| Anzahl Gänge | 3 Stufen | Achsantrieb | Hinterräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, proportionales Ventil auf Hinterräder | | |
| Hilfsbremse | VA + HA-Kreis der Betriebsbremse | | |
| Feststellbremse | mechanisch, IB, auf Hinterräder | | |
| Dauerbremse | - | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Handbremse | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|------------|
| MOTOR | | | |
| Marke | CHRYSLER | Typ | .440 |
| Bauart | V | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Bohrung | 109,73 | Hub | 95,25 |
| Hubraum | 7206 | Steuer-PS | 36,70 |
| Leistungs-PS | 234 (DIN) | bei U/min | 3900 |
| Lärm | 74 | dB/A bei U/min | 2925 (3/4) |
| Schalldämpfer | 1/ 650x120x290 + 1/ 540x110x140 | | |
| Abgasprüfung | <1,0 % CO (800 U/min) + CVS-Test (USA) | | |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 4 (D) | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
| KAROSSERIE | | | |
| Limousine | | | |
| Anzahl Türen | 2 od. 4 | Geschw. Messer | km/h |
| Sicherheitsgurten | Chrysler Corp. | Rückspiegel | innen + links |
| Unterlegkeil | - | Zugvorrichtung | - |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | |
| Anzahl Plätze | t 7 v 3 | M | h 4 |
| MASSE | | | |
| | innen | aussen | |
| Länge | | 5660 | Achsabstände 3085 / |
| Breite | | 2040 | / |
| Höhe | | 1420 | Spurweite v 1625 h 1610 |
| Ueberhang | s | | Spurweiten v |
| | v | 1045 | h |
| | h | 1530 | Spurkreis l 13,0 r 13,7 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| GEWICHTE | | | |
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1220 | 1000 | 2220 |
| Nutzlast | 155 | 335 | 490 |
| Gesamtgewicht | 1375 | 1335 | 2710 |
| Fabrikgarantie | - | - | 2773 |
| Reifengrösse | JR 78 - 15 | JR 78 - 15 | (Varianten |
| Ply / atü | 4 / 2,25 | 4 / 2,25 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1560 | 1560 | |
| für V max | 185 | 185 | km/h |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | |

| AUSRÜSTUNG | §) |
|--------------------|---|
| Fernlichter | HR (E) |
| Zusatz-Fernlichter | - |
| Abblendlichter | HC (E) |
| Standlichter | A (E) in HC |
| Neballichter | - |
| Bremslichter | SAE STIAR 74 |
| Richtungsblinker | v SAE IP 74 s SAE P1A 72 h SAE STIAR 74 |
| Rückstrahler | v - s SAE P1A 72 h I (E) |
| Markierlichter | v - s SAE P1A 72 h - |
| Lichthupe | - |
| Scheibenwischer | elektrisch (2 Blatt) mit WASCH Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | SPARTON Hi + Lo (92) dB/A |
| | () dB/A |
| | () dB/A |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | PLYMOUTH | Fury | |
| Typenscheinnummer | CH | 0164 36 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze total | 7 | vorn | 3 |
| Leergewicht | 2220 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-P5 | 36,70 |
| Gesamtgewicht | 2773 | Hubraum | 7206 |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Erkennungsmerkmale gemäss separater Identifikationskarte

Reifenvariante : J 78 - 15 4PR / Tragkraft v+h = 1560 (2,25) / V-max. 200 km/h

§) Ausrüstung : vom Importeur abgeändert

- Fern- Abblendlicht original SEALED BEAM werden durch HR bzw. HC/A (E) ausgewechselt
- Original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch Standlicht A (E) in HC (E) ersetzt
- seitl. Abstand der vordern Richtungsblinker 490 mm, zugelassen gem. Verfügung Pol. Abt. vom 20.11.1973
Sichtwinkel wird durch seitl. Richtungsblinker vorn ergänzt . . .
- Zusätzliche Rückstrahler I (E) werden nach Vorschrift montiert

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 13.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG