

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P L Y M O U T H

V o l a r e Modell H.29G..

CH 0164 44

Hersteller

PLYMOUTH DIVISION OF CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Volare", "H.29G" sowie "CH 0164 44" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"..318" links, stirnseitig auf Zylinderblock

Hauptimporteur

MADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern / E.MICHAUD, 8953 Dietikon / K.WEBER, 5507 Mellingen

Geprüftes Fahrzeug

HP29G6B165472

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Volare / H.29G / H.29G..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck-
hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer
auf HR

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

..318

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

99,31

Hub

84,07

Hubraum

5209

Steuer-PS

26,53

Leistungs-PS

150 SAE-net

bel U/min

4000

Lärm

80

dB/A bei U/min

4000

Schalldämpfer

1 Topf 450x260x100 mm

Abgasprüfung

*)

Entstörung

BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

**)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradachloss

Anzahl Plätze

t 5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4940

Achsabstand

2765

Breite

1850

Doppelachse

v

h

Höhe

1410

Spurweite

v

h

1480

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

915

h

h

1260

Spurkreis

l

11500

r

12700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugtolle

Felgenreisse : 5 1/2 J x 14 +)

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

880

690

1570

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

995

925

1920

Fabrikgarantie

2020

Reifengrösse

F 78 - 14

F 78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 2,25

4 / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1360

1360

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	DOT od. HCR (E)
Abblendlichter	DOT od. HCR (E)
Standlichter	SAE IP 76
Schlusslichter	SAE AIRST 76
Bremslichter	SAE AIRST 76
Richtungsblinker	v SAE IP 76 s SAE PIA 72 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h DOT A 68 §)
Markierlichter	v s V+H= §) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PLYMOUTH Volare		
Typenscheinnummer	CH	0164 44	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1570	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	26,53
Gesamtgewicht	2020	Hubraum	5209

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01, erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMFA Nr. 35'585)...
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Gurttyp Ar4 vorhanden.
- +) Reifenvarianten : ER 78 - 14 , V= 1270 kg (2,4) / H= 1270 kg (2,4), V-max je nach Marke, min. 180 km/h
FR 78 - 14 , V= 1360 kg (2,5) / H= 1360 kg (2,5), V-max je nach Marke, min. 180 km/h
GR 78 - 14 , V= 1470 kg (2,6) / H= 1470 kg (2,6), V-max je nach Marke, min. 180 km/h
- Felgenvariante : 6 J x 14 , Spurweite V= 1545 mm / H= 1490 mm.
- §) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt
-die Sichtwinkel nach aussen der Standlichter/Blinker vorn werden durch Seitenleuchte SAE PIA 72 ergänzt.
-Blinker hinten seitlich werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker).
-orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche DOT A 68 werden nach Vorschrift montiert.

Auf Wunsch lieferbar mit Speed-Control.

(W)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 26.4.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung