

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PLYMOUTH

Typ

Volare / Modell H.29G
(5 - Plätze)

Typenschein-Nummer

CH 0164 47

Hersteller

PLYMOUTH DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"H.29G.." vor Fahrgestell-Nr.
"CH 0164 47" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

".318" links, stirnseitig auf Zylinderblock

Hauptimporteur

STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

HH29G6B314811

Unveränderliche Zeichen im Typencode

H.29G..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck-
hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHRYSLER

Typ

.318

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

99,3

Hub

84,07

Hubraum

5209

Steuer-PS

26,53

Leistungs-PS

151 DIN

bei U/min

3800

Lärm

80

dB/A

bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 Topf 455x265x115 mm

Abgasprüfung

Entstörung

BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

**)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

5020

Achsabstand

2765

Breite

1850

Doppelachse

v

h

Höhe

1410

Spurweite

v

1535

h

1480

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

975

h

h

1280

Spurkreis

l

11500

r

12700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

940

680

1620

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1050

920

1970

Fabrikgarantie

2232

Reifengrösse

ER 78 - 14

ER 78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 2,3

4 / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1180

1180

für V max

185

km/h

185

km/h

Felge

5 1/2 J 14

5 1/2 J 14

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Mafuria/buro

Ausrüstung	§)
Fernlichter	DOT oder HCR (E)
Abblendlichter	DOT oder HCR (E)
Standlichter	SAE IP 76
Schlusslichter	SAE AIRST 76
Bremslichter	SAE AIRST 76
Richtungsblinker	v IP 76 a 5 (E) h SAE AIRST 76
Rückstrahler	v V+H-zus. h I(E) od. SAE
Markierlichter	v seit.-SAE PIA 72, H-zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON 10 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PLYMOUTH	Volare	
Typenscheinnummer	CH	0164	47
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1620	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	26,53
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	5209

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-15, Änderung 01, bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA No 35 270).
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- +) Reifenvarianten : 185 HR 14, V= 1180 kg (2,3) / H= 1180 kg (2,3), V-max. 210 km/h, keine Spurveränderung.
E 78 - 14, V= 1180 kg (2,3) / H= 1180 kg (2,3), V-max. 185 km/h, keine Spurveränderung.
E 70 - 14 V= 1180 kg (2,25) / H= 1180 kg(2,25), V-max. 185 km/h, keine Spurveränderung.
- Felgenvariante : 6 J x 14, Spurweite V= 1545 mm / H= 1490 mm.
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Standlichter : Sichtwinkel wird durch seitliches Markierlicht vorn SAE PIA 72 ergänzt.
 - Blinker vorn : Sichtwinkel wird durch seitlichen Blinker 5 (E) ergänzt.
 - Rückstrahler : original nicht wasserdicht, 2 zusätzliche I (E) oder SAE (wasserdicht) werden montiert.
 - Speed Control : auf Wunsch

(K)
Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 21.7.76.