

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PLYMOUTH	Trail Duster / Model PW 100	CH 0164 58
Hersteller	CHRYSLER MOTORS CORPORATION (PLYMOUTH DIVISION), Detroit, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Model PW 1" auf Hersteller-Plakette "AAOJT.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	hinten an linker Türe		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Auspufftopf		
Motorzeichen	"360" rechts, vorn seitlich am Motorblock, über Motoraufhängung (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	STREAG AG, 5745 Safenwil		
Geprüftes Fahrzeug	AAOJT9C108407		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHRYSLER	Typ	360-1 4 bbl.
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat + Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	101,6	Hub	90,93
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder			Hubraum	5897	Steuer-PS	30,04
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-kW	140	bei U/min	3600
Dauerbremse	---			PS	190 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferential-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Lärm-Nahfeld	86	dB/A bei U/min	2700 x)
				Schalldämpfer	1 Topf 650x290x125 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,35 % bei 710 U/min. *)		
				Entstörung	BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D		
Karosserie	Limousine (mit wegnehmbarem Dach)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 + 1 Klappe	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1140	1120	2260
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	105	245	350 (§§)
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1245	1365	2610
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2744		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	10-15 LT	10-15 LT	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		4680	Achsabstand 2700	Tragkraft	1600	1600	
Breite		2030	Doppelachse v h	für V max	160	160	
Höhe		1850	Spurweite +) v h 1720 h 1660	Felge	8 JJ x 15 Stahl		
Ueberhang	s	---	Spurweite v h	Garantierte Anhängelast gebremst			
	v	830	h	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	h	1150	Spurkreis e l 12500 r 13200	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	154 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)
 Fernlichter HCR (E) (Standardausführung= 1 rund)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter STIAR P1A 72 DT*CC
 Bremslichter STIAR P1A 72 DT*CC
 Richtungsblinker v SAE IP 71 T*CC s §) h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s V=zus. h
 Zusätzliche Lichter DOT H (nur in rechteckiger Form)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/Mitte, separat od. 2/ in Stosstange
 Scheibenwischer 2/Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen SPARTON HI + LO
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ P L Y M O U T H Trail Duster
 Typenscheinnummer CH 0 1 6 4 5 8
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vorn 2
 Leergewicht 2260 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 30,04
 Gesamtgewicht 2744 Hubraum 5897

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,55 = 79 dB/A.
- *) Abgasprüfung : Nach ECE-15-Reglement erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr: 40785)
- +) Reifenvarianten : LR 78 - 15, 6 PR, 1660 kg (2,0), Spur V= 1720 mm / H= 1660 mm, Felge 6.50 J x 15 Stahl.
 H 78 - 15, 4 PR, 1500 kg (2,3), Spur V= 1680 mm / H= 1610 mm, Felge 6.50 J x 15 Stahl.

- §) Ausrüstung : durch den Importeur geändert.
- Auspuffrohr wird gerade nach unten bis ans Karosserieende geführt.
 - Kotschutzlappen über Vorder- und Hinterräder.
 - orig. orangefarbige Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt. Standlichter werden mit HCR kombiniert.
 - seitliche Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker).
 - Rückstrahler original nicht wasserdicht; zwei zusätzliche I (E) werden montiert (dürfen nicht auf Heckklappe angebracht sein).

§§) Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 6.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle