

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PLYMOUTH	Trail Duster / Model PW 100 (Motor : 318-1 2 bbl)	CH 0164 59
Hersteller	CHRYSLER MOTORS CORPORATION (PLYMOUTH DIVISION), Detroit, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"Model PW 1" auf Hersteller-Plakette "AAOJE.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links am hintern Türpfosten		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Auspufftopf		
Motorzeichen	".318" stirnseitig links auf Motorblock		
Hauptimporteur	STREAG AG, 5745 Safenwil		
Geprüftes Fahrzeug	AAOJE9C128883		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat + Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit komb. Kontrolllampe		

Motor			
Marke	CHRYSLER	Typ	318-1 2 bbl
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	99,3	Hub	84,1
Hubraum	5207	Steuer-PS	26,52
Leistungs-kW	115	bei U/min	4000
PS	157 DIN		
Lärm-Nahfeld	85	dB/A bei U/min	3000 *)
Schalldämpfer	1 Topf, 650x230x110		
Abgasprüfung	ECE-15, 0,15 % bei 720 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine (mit wegnehmbarem Dach) / (Kombi)		
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	h/h/h/links/rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4680	Achsabstand 2700
Breite		2030	Doppelachse v h
Höhe		1850	Spurweite v 1680 +) h 1610 +)
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	830	h
	h	1150	Spurkreis l 12500 r 13200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1070	980	2050
Nutzlast	105	245	350 ++)
Gesamtgewicht	1175	1225	2400
Fabrikgarantie	2744		
Reifengrösse	LR 70 - 15	LR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1630	1630	
für V max	170	170	
Felgen	6,5 J - 15	Stahl	+)
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)
 Fernlichter HCR (E) (Standardausführung= 1 rund)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter STIAR P1A 72 DT*CC
 Bremslichter STIAR P1A 72 DT*CC
 Richtungsblinker v SAE IP 71 T*CC s §) h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s h I (E) oder SAE
 Markierlichter v s v= zus. h
 Zusätzliche Lichter DOT H (nur in rechteckiger Form)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ sep. Mitte oder 2/ in Stosstange
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen Sparten Hi + Lo
 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ P L Y M O U T H Trail Duster
 Typenscheinnummer CH 0 1 6 4 5 9
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vorn 2
 Leergewicht 2050 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 26,52
 Gesamtgewicht 2744 Hubraum 5207

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 3,21 = 73 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr.: 41 109)
- +) Reifenvarianten : LR 78-15 6PR, 1660 (2,0), 160 km/h, Spur v= 1720 h= 1660 mm, Felge 6.50 J - 15 Stahl
 H 78-15 4PR 1500 (2,3) 185 km/h 1680 1610 mm 6.50 J - 15 Stahl
 10-15 LT 4PR 1600 (2,3) 160 km/h 1720 1660 mm 8 JJ - 15 Stahl
- ++) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- §) Ausrüstung : durch den Importeur geändert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Kotschutzlappen über Vorder- und Hinterräder
 - orig. gelbfarbige Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt. Standlichter werden mit HCR (E) kombiniert
 - seittl. Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker)
 - Rückstrahler orig. nicht wasserdicht, zwei zusätzliche I (E) oder SAE werden montiert (dürfen nicht auf der Heckklappe angebracht sein)

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 01.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle