

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0165 03

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P L Y M O U T H

Typ **5 Plätze *)**
Valiant SIX Mot. ..225

ERKENNUNGSMERKMALE **"Valiant" vorn und hinten *)**
"..225" = Motortyp *)

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn unten neben Motor sowie auf Plakette**
Motorkennzeichen eingeschlagen **rechts, oberhalb Benzinpumpe**
Hersteller **PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp.** Importeur **AMAG, Schinznach-Bad (AG)**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** Anz. Räder **4** Antrieb **Hinterräder**
Lenkung **links** Lenkhilfe **auf Wunsch**
Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, IB (a.W. V= Scheiben +)**
Hilfsbremse **[a.W. Unterdruckhilf.]**
Stellbremse **mech. IB. HR** Anhängerbr. _____
Getriebeart **mech. synchron. **)** Anz. Gänge **3 **)**
Diff. Sperre **a.W.** Zughaken _____ Höchstgeschwind. **160** km/h

MOTOR Bauart **Reihe** Takte **4**
Marke **CHRYSLER** Treibstoff **Benzin**
Typ **.. 225 *)**
Lage **vorn** Anz. Zyl. **6**
Bohrung **86.36** Hub **104.77**
Hubraum **3682** cm³ Steuer-PS **18.75**
Leist.-PS **147** (SAE) bei **4000 U/min**
Kühlung **Wasser**
Lärm **81** dB (B) bei **4000** U/min
Lärmdämpfung **1 Topf**

KAROSSERIEFORM **Limousine** Anz. Türen **2 od. 4 *)**
Schiebedach _____
Anz. Plätze : TOTAL **5** ; vorn **2** ; Mitte _____ ; hinten **3** ; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN	Spurweite V 1460 II 1430	
	Spurkreis L 1130 R 1130	
Achsabstand	2750 / (/)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	4860	_____
Breite	1830	_____
Höhe	1440	_____
Ueberhang V	850	_____
H	1260	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	720	_____	610	1330
Nutzlast	110	_____	240	350
Gesamtgewicht	830	_____	850	1680
Fabrik-Garantie	_____			
Reifen-Dimens.	7.00-13 4 PR/7.35 S 14 4 PR +)			
Tragkraft p. Achse	970	_____	970	970
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Sealed Beam Lichthupe _____

Abblendlicht 2/ Sealed Beam asy. Standlicht 2/ kombiniert

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 92 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ kombiniert

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ kombiniert

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn weiss seittl. _____ hinten rot

Warnblinkanlage (§) Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PLYMOUTH Valiant SIX

Mot. .. 225 *

Typenschein-Nummer CH 0165 03

Karosserieform Limousine

Farbe _____ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1330 Treibstoff Benzin

Nutzlast _____ PS 18.75

Gesamtgew. 1750 Hubraum 3682

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Modell mit 6 Plätze, siehe T.S. CH 0165 04

*) Modelle : Valiant 100 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
 Valiant 200 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
 Valiant Signet (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan

4-Door Sedan
 4-Door Sedan
 4-Door Sedan

Bezeichnung :
 DW - PM - PT - NJ
 bedeuten das
 Herstellungswerk

**) Getriebeart : Auf Wunsch, 4-Gang, mech. vollsynchronisiert oder
 Getriebeautomat "Torqueflite". (+) Bereifung : 7.35 S 14
 wenn Fz. m. Scheibenbremsen
 ausgerüstet

§) Warnblinkanlage : Automat wird vom Importeur ausgebaut.

Ort und Datum der Prüfung
Schinzach-Bad, 22.11.67
Bern, 15.7.1968

Ersetzt TS CH 0165 03 v. 22.11.67
 Motorbez. - Bereifung wenn Fz. m.
 Scheibenbremsen ausgerüstet.

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P L Y M O U T H	Valiant SIX Motor ..225 5 Plätze	Typenschein-Nummer CH 0165 03
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.1.70 (Ck):

Spurweite : Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers für Verbreiterung der Spur durch Verwendung von Sonderfelgen bis max. + 28 mm vorhanden. (13" oder 14"-Felgen mit 4 1/2" und 5 1/2" Maulweite mit entsprechender Bereifung).