

171. Vetsch

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CITROEN	Typ D Spécial	Typenschlüsselnummer CH 0170 28																																													
ERKENNUNGSMERKMALE "D Spécial" auf Kofferdeckel sowie "FC" in Fahrgestellnummer. Ab Fahrgest.-Nr. 00FC0001																																																
"DS FC" erscheint separat auf der Hersteller-Plakette sowie rechts auf Spritzwand als Vorzeichen zur Fahrgestell-Nr. Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand, vorn auf Wasserrille u. auf Herstellerplak. Motorkennzeichen eingeschlagen "DV3" rechts vorn auf Motorblock angebr. Plakette Hersteller CITROEN SA Paris Importeur CITROEN (Suisse) SA GENEVE																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderrad</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>																																														
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>CITROEN</u> Treibstoff <u>B</u>																																														
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken</u>		Typ <u>D V 3</u>																																														
Hilfsbrems) <u>mech., Scheiben</u> [ <u>lastabh. mit Druckspeicher</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																														
Stellbrems) <u>auf Vorderrad, Fusspedal und Handlösehebel</u>		Bohrung <u>86</u> Hub <u>85,5</u>																																														
Getriebeart <u>synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1985</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,11</u>																																														
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h		Leist.-PS <u>89</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min																																														
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																														
Schiebedach <u>—</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min																																														
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> Mitte <u>—</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>—</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe</u> <u>995/154/100 u. 450/140/46</u>																																														
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1516</u> H <u>1316</u> Spurkreis <u>L10,85R</u> <u>10,85</u>		GEWICHTE																																														
Achsabstand <u>3125 / ( ) / ( )</u>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>850</u></td> <td><u>—</u></td> <td><u>440</u></td> <td><u>1290</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>135</u></td> <td><u>—</u></td> <td><u>215</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>985</u></td> <td><u>—</u></td> <td><u>655</u></td> <td><u>1640</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>1050</u></td> <td><u>—</u></td> <td><u>800</u></td> <td><u>1740</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>180 HR 380 XAS</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1060</u> (1,95)</td> <td><u>1060</u> (1,95)</td> <td><u>—</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3">Gesamtzuggewicht</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Anhangelaast</td> <td>kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>850</u>	<u>—</u>	<u>440</u>	<u>1290</u>		<u>135</u>	<u>—</u>	<u>215</u>	<u>350</u>	Total	<u>985</u>	<u>—</u>	<u>655</u>	<u>1640</u>	Fabrik-Garantie	<u>1050</u>	<u>—</u>	<u>800</u>	<u>1740</u>	Reifen-Dimens.	<u>180 HR 380 XAS</u>				Tragkraft p. Achse	<u>1060</u> (1,95)	<u>1060</u> (1,95)	<u>—</u>		Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht					Anhangelaast			kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	<u>850</u>	<u>—</u>	<u>440</u>	<u>1290</u>																																												
	<u>135</u>	<u>—</u>	<u>215</u>	<u>350</u>																																												
Total	<u>985</u>	<u>—</u>	<u>655</u>	<u>1640</u>																																												
Fabrik-Garantie	<u>1050</u>	<u>—</u>	<u>800</u>	<u>1740</u>																																												
Reifen-Dimens.	<u>180 HR 380 XAS</u>																																															
Tragkraft p. Achse	<u>1060</u> (1,95)	<u>1060</u> (1,95)	<u>—</u>																																													
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht																																															
	Anhangelaast			kg																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4874</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1803</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1470</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>1016</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>733</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>—</u></td> <td><u>—</u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4874</u>	<u>—</u>	Breite	<u>1803</u>	<u>—</u>	Höhe	<u>1470</u>	<u>—</u>	Ueberhang V	<u>1016</u>	<u>—</u>	H	<u>733</u>	<u>—</u>	S	<u>—</u>	<u>—</u>																										
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																														
Länge	<u>4874</u>	<u>—</u>																																														
Breite	<u>1803</u>	<u>—</u>																																														
Höhe	<u>1470</u>	<u>—</u>																																														
Ueberhang V	<u>1016</u>	<u>—</u>																																														
H	<u>733</u>	<u>—</u>																																														
S	<u>—</u>	<u>—</u>																																														

