

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CITROEN

M A Serie M J
(CX 2400) *)

CH 0170 71

Hersteller

Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette = "Type MA" und "Serie MJ"

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = "MA-MJ-..MJ...."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, oben in Wasserrinne

Motorkennzeichen

"M23/..." rechts, hinten auf Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur

CITROEN (SUISSE) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genf 24

Geprüftes Fahrzeug

MA-MJ-00MJ 0 006

Unveränderliche Zeichen im Typencode MA-MJ-..MJ....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch hydraulische Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert **)

Anzahl Gänge

4 oder 3 **) Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder

(Hochdruck-System), Bremskraftregler stufenlos

lastabhängig, auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

(separate Bremszangen)

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

***)

Motor

Marke

CITROEN

Typ

M23/...

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,5

Hub

85,5

Hubraum

2347

Steuer-PS

11,95

Leistungs-PS

115 DIN

bel U/min

5500

Lärm

80 dB/A bel U/min

5500

Schalldämpfer

2 Töpfe 575x205x110 / 500 x Ø 137 mm

Abgasprüfung

ECE-15

+)

Entstörung

BAV = Anhang 8 Ziffer 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) ++)

Unterlegkeil

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Geschw. Messer

km/h

Rückspiegel

1 innen + 1 links

Zugvorrichtung

§)

Anzahl Plätze

5

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

4630

Achsabstand

2845

Breite

1730

Doppelachse

v

h

Höhe

1360

Spurweite

1475

h

1360

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

v

1050

h

h

735

Spurkreis

10300

r

10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

870

430

1300

Nutzlast

130

220

350

Gesamtgewicht

1000

650

1650

Fabrikgarantie

-

1790

Reifengrösse

185 HR 14

185 HR 14

(Varianten +++)

Ply / bar

- / 2,0

- / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1000

für V max

210

km/h

210

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1300

Garantierte Anhängelast ungebremst

650

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1300

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

181 **) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR H4 (E) od. HR H2 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E) od. C (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Belichtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA TR 20 P CH 5 1202 01 und FIAMM DGM 8557 AKA CH 5 0602 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	C I T R O E N	MA Serie MJ
Typenscheinnummer	CH	0170 71
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1300	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 11,95
Gesamtgewicht	1790	Hubraum 2347

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : CX 2400 Super } unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
CX 2400 Pallas }
CX 2400 Normale }
- ** Getriebe : auf Wunsch mechanisch synchronisiert, 3 Gang, mit Drehmomentwandler; mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; V-max 177 km/h.
- *** 2-Kreis-Kontrolle : Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Manocontact).
- + Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand.
- ++ Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane kontrolliert gem. Art. 23, Abs. 3bis, BAV; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- +++ Reifenvariante : H = 175 HR 14 950 (2,0) V-max 210 km/h keine Spurveränderung.
- § Anhängervorrichtung : zulässig nur Original-CITROEN Anhängervorrichtung oder WESTFALIA Typ CX, die von der D.E.R. (Direction des Etudes et des Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.
- Ausrüstung : Halogen-Fernlicht mit konventioneller Abblendung zugelassen gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung vom 26.02.75.

Garantierte Dachlast 80 kg

(14) Ort und Datum der Prüfung

La Ferté (F), 5. - 9.7.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

CITROEN

MA Serie MJ
(CX 2400)

CH 0170 71

ZUSATZKARTE I

Nachtrag vom 16.8.1977 - M1

Getriebe : auf Wunsch mit 5-Gang mechanisch synchronisiert

Geräuschmessung nach BAV:

- 4-Gang-Getriebe : Vorbeifahrt = 50 km/h; M2; iA 4,76; 80 dB/A
Nahfeld = 84,5 dB/A bei 4125 U/min
- 5-Gang-Getriebe : Vorbeifahrt = 50 km/h; M3; iA 4,76; 76,5 dB/A
Nahfeld = 84,5 dB/A bei 4125 U/min
- Automat : Vorbeifahrt = 50 km/h; A2; iA 4,76; 75 dB/A
Nahfeld = 84,5 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 16.5.1978 in Bern - Vn

Geräuschmessung nach BAV:

- 5-Gang-Getriebe : Vorbeifahrt = 50 km/h, M3, iA 4,357, 73,5 dB/A
Nahfeld = 84,5 dB/A bei 4125 U/min.

Nachtrag vom 10.09.1979 in La Ferté/Paris - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : MA-MJ-07MJ3001

Spurweite vorn : 1514 mm