

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

CX 2500 Diesel (Familial / MA-MN)

ZUSATZKARTE

Personenwagen

CITROEN

(ab Fgst.-Nr. VF7MAMN0001MF9001)

CH 0171 05

Hersteller

Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75747 Paris

Erkennungsmerkmale

"VF7MANN....MN...." unveränderte Ziffern der Fahrgestellnummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts oben in Regenrinne

Motorkennzeichen

"M25/629" oder "M25/660" hinten, Mitte auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

CITROEN (SUISSE) S.A., 27 route des Acacias, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 od. 5 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder (Hockdrucksystem), Bremskraftregler lastabhängig, wirkend auf ER

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

+++)

Motor

Marke

CITROEN

Typ

M25/660 od. M25/629

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

92

Hubraum

2499

Steuer-PS

12.73

Leistungs-kW

55

bei U/min

4250

PS

75

Lärm

74 dB/A bei U/min

3190 \*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 572x204x109 / 500 x Ø 137 mm\*\*)

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 3,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

5 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

+)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 8 v 2

M 3 h 3

Masse

innen aussen

Länge

2100 4922 Achsabstand 3095 /

Breite

1120 1734 Doppelachse v h

Höhe

960 1465 Spurweite v 1474 h 1390

Ueberhang

s h 1050

v h 650 777 Spurkreis ø

l 11600 r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

940

520

1460

Nutzlast

125

580

705

Gesamtgewicht

1065

1100

2165

Fabrikgarantie

2165

Reifengrösse

185 SR 14

185 SR 14

(Varianten ++)

Pty / bar

R / 2,2

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1130

1130

für V max

180

180

Garantierte Anhängelast gebremst

1300

Garantierte Anhängelast ungebremst

720

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

800

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

145/151 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

80 kg

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung               | HCR (E)  |
| Fernlichter              | HCR (E)  |
| Abblendlichter           | A (E)  |
| Standlichter             | R-S1 (E)   |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)   |
| Bremslichter             | 1 (E)  |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s _____ h 2a (E)                               |
| Rückstrahler             | v _____ s _____ h I (E)                                |
| Markierlichter           | v _____ s _____ h _____                                |
| Zusätzliche Lichter      | 2 Nebelschlusslichter F(e)/B(E)                        |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat  |
| Scheibenwischer          | 1 Blatt _____ mit Waschanlage                          |
| Warnvorrichtungen        | FIAMM CH 5 0602 04<br>oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen          |
| Marke und Typ      | CITROEN CX 2500 Diesel |
| Typenscheinnummer  | CH 0171 05             |
| Karosserie         | Limousine              |
| Plätze             | total 8 vom 2          |
| Leergewicht        | 1460                   |
| Nutzlast           | 705                    |
| Gesamtgewicht      | 2165                   |
| Treibstoff         | D                      |
| Steuer-PS          | 12.73                  |
| Hubraum            | 2499                   |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschemessung : Vorbeifahrt 43,5 km/h, M2, 1A 4,539 = 79,0 dB/A  
Vorbeifahrt 50,0 km/h, M3, 1A 4,539 = 74,5 dB/A
- \*\* ) Ausuffvariante : 2 Töpfe: 1. 500 x 90 x 200 mm, 2. 530 x ø 135 mm
- + ) Zugvorrichtung : zulässig nur Original-Citroen-Anhängevorrichtungen oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von Citroen geprüft und freigegeben sind.
- ++ ) Felgen : 5 1/2 J x 14 Stahl oder 6 J x 14 Leichtmetall der Marken VIRAX, SUDRAD MONTUPET, AMIL oder GKN
- +++ ) 2-Kreiskontrolle: Betriebsdruckabfall und Niveausenkung im Vorratsbehälter mit Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt; Druckabfall im Hinterachskreis durch Absenken der Hinterachsfederung (Niveaucode und Monocantact)

Ersetzt TS CH 0171 05 vom 19.6.80  
Motortyp und -Kennzeichen  
(19.9.83)

Ort und Datum der Prüfung: Genève, 17.6.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C I T R O E N

CX 2500 Diesel  
(Familiale / MA-MN)

CH 0171 05

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 7.4.1981 in Genf - lin

Reifen- und Felgenvariante:

Reifen : 190/65 HR 390 TRX, v= 1160 kg (2,5) h= 1160 kg (2,5) v/max.210 km/h  
Felgen : 150 x 390 FH H-45, Leichtmetall, Marken SMR, MICHELIN, AMIL od. GKN  
Spurweite unverändert

ab Modelljahr 1982

Fahrzeugbreite : 1770 mm