

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	CITROEN	B X 1 7 Diesel (XB Serie XP)	CH 0171 43

Hersteller	Automobiles CITROEN S.A., 62, Boulevard Victor Hugo, F-92208 Neuilly sur Seine
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "VF7XBXP...XP..."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
Motorzeichen	"161 A" vorn, links auf Motorblock (Plakette)
Importeur	CITROEN (SUISSE) S.A., 27, Route des Acacias, 1211 Genf 24

Fahrgestell	2 / 4	Motor	CITROEN	Typ	161 A
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Hochdruck hydropneumatisch	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Zahnstange, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf Vorderräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch (Hochdruck-System), 2-Kreis,	Kühlung	80	Hub	88
Betriebsbremse	Scheiben, auf alle Räder, Bremskraftregler	Bohrung	1768	Steuer-PS	9,00
	stufenlos lastabh. auf Hinterräder	Hubraum	44,1 (DIN)	bei /min	4600
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder	Leistung kW	112	bei /min	2000
		Md-max. Nm	2 = 445 x Ø 142 mm / 365 x Ø 142 mm		*)
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	AP.AC.AT 4017	AP.AC.AT 4018	
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	Niveausenkung + Druckabfall; Kontrollampe				

Karosserie/Ausrüstung	Limousine §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4 + 1	Leergewicht	640	375	1015
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	120	230	350
Unterlegkeil	-		760	605	1365
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1500
Treibstofftank	1/Kunststoff, 53 Liter	Reifengrösse	165/70 SR 14	165/70 SR 14	+))
Warnvorrichtung	RUHLA CH 2 024	Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
		Tragkraft	850	850	
Anzahl Plätze	T 5 v 2	für Vmax	180	180	
		Felgen	5,00 B 14 ET 25 mm, Stahl		+))
Maasse	innen aussen	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	4230	Garantiertes Gesamtzuggewicht		1100 / 490	++))
Breite	1660	Geprüfte Anhängelast		650	
Höhe	1365	Garantierte Dachlast		70	
Überhang vorn	822	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		155	km/h
Überhang hinten	753	gemessen	km/h bei /min	Motor	Zapfwelle
Bodentfreiheit	leer				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Personenwagen	
m5	4,19	74,8	72,0	3450		CITROEN	BX 17 Diesel	
<u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u>						Typenschein-Nr. CH	0171 43	
						Karosserie	Limousine	
F	G	H	J	R		Plätze	Total 5	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1015	Treibstoff D
b= bei /min	k= 0,35 bei 4600 /min	k= 0,24 bei 4100 /min			Nutzlast	-	Hubraum 1768	
b= bei /min	k= 0,27 bei 3600 /min	k= 0,30 bei 3100 /min			Gesamtgewicht	1500	Steuer-PS 9,00	
b= bei /min	k= 0,43 bei 2600 /min	k= 0,83 bei 2070 /min						
O	O+P							
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe ROTO DIESEL §§)							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen.
- +) Reifenvariante : 170/65 R 365 950 (2,5) Vmax 180 km/h
- Felgenvarianten : 5.00 B 14 Einpresstiefe 25 mm, Leichtmetall
120 TR 365 30 mm, Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1410 mm h = 1354 mm
Marken: MICHELIN, KRONPRINZ, SMR, LEMMERZ, CROMODORA, VIRAX, AMIL, GKN, FPS.
- ++) Anhängevorrichtung : Zulässig nur mit original CITROEN-Anhängevorrichtung oder Fremdfabrikate die von der D.E.R. (Direction des Etudes et Recherches) von CITROEN geprüft und freigegeben sind.
- §) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit Kunststoff-Rundumspoilersatz, bestehend aus:
 - 1 Frontspoiler mit eingebauten Nebellampen B (E);
 - 4 Kotflügelverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1720 mm;
 - 2 Türschwellerverbreiterungen (links/rechts);
 - wahlweise mit Doppelscheinwerfern HCR(E), Zusatzscheinwerfer HZR (E).
- §§) Rauch : Einspritzpumpenvariante BOSCH:
 - k = 0,64 bei 4600 /min, k = 0,46 bei 4100 / min.
 - k = 0,46 bei 3600 /min, k = 0,43 bei 3100 / min.
 - k = 0,83 bei 2600 /min, k = 0,97 bei 2070 / min.

Ort und Datum der Prüfung Genf, 30.10.85
Dés(VD)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle