

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Malibu Classic / Modell 1GW35	CH 0189 06
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer ".G1AW35H.D."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)		
Geprüftes Fahrzeug	1G1AW35H7DB107150		
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert		
Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	V8-5,0L-4 (H)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4908	Steuer-PS	25,45
Leistungs-kW	123 (SAE-net)	bei U/min	4000
Lärm-Standmessung	70,0	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x 95 mm, Nr.25509117 2. 510x250x140 mm, Nr.14063933		
Abgasprüfung	AGV		
Entstörung	BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v SAE-J-4c	h	SAE-J-4c
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4911	Achsabstand 2745
Breite		1826	Doppelachse v h
Höhe		1440	Spurweite v 1486 h 1467
Ueberhang	v	915	Spurweite v h
	h'	1251	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø l 11500 r 11500
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	890	770	1660
Nutzlast	145	275	420
	1035	1045	2080
			2202
Fabrikgarantie	P195/75 R 14 P195/75 R 14 +)		
Reifengrösse	R / 2,0 R / 2,2		
Ply / bar	1160 1220		
Tragkraft	je nach Marke, mindestens 161 km/h erforderlich		
für V max	14 x 6 JJ, ET 0, Stahl		
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			2380 / 454
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1660
Garantierte Dachlast			91
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			161 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCF (E)
Standlichter	A (E) in HR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s DOT AP2 82 h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h _s vorhanden h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu Classic	
Typenscheinnummer	CH	0189	06
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1660	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2202	Hubraum	1998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft pro Achse v = 1180 kg (2,0), h = 1240 kg (2,2), V/max. mind. 161 km/h erf.
205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse v = 1160 kg (2,1), h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h.

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- Glühlampenbestückung: Richtungsblinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stopp-/Schlussleuchten 21/5 W.
- Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet.
- Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters werden abgerundet (Radius 8 mm).