

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Malibu Classic / Modell 1GW69	CH 0189 07
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer "G1AW69H.D."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)		
Geprüftes Fahrzeug	1G1AW69H1DB126952		
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v SAE-J4c od. Ar4(E)	h	SAE-J-4c od. AR4+B
Unterlegkeil		Rückspiegel	links+innen (E)
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4940	Achsabstand 2745
Breite		1840	Doppelachse v h
Höhe		1440	Spurweite v 1486 h 1467
Ueberhang	v	950	Spurweite v h
	h	1245	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis	l 11500 r 11500
Motor	CHEVROLET Typ 5,0L-V8-4 (H)		
Marke	CHEVROLET	Typ	5,0L-V8-4 (H)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-kW	123 (EXC80)	bei U/min	4000
Lärm-Standmessung	69,0	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x95 mm, Nr. 25509117 2. 510x250x140mm, Nr. 14063933		
Abgasprüfung	AGV		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D		
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	880	680	1560
Nutzlast	145	275	420
	1025	955	1980
Fabrikgarantie	2103		
Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	+))
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	
Tragkraft	1100	1100	
für V max	je nach Marke, mindestens 162 km/h erforderlich		
Felgen	14 x 6 JJ	14 x 6 JJ	Stahl (ET 0)
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			2340/454
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1560
Garantierte Dachlast			75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			162 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	HR (E)
Fernlichter	HCX (E)
Abblendlichter	A (E) in HR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v. s DOT AP2 82 h 2a (E)
Rückstrahler	v. s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	mit Wasschanlage DELCO REMY A+F / E6 8203 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu Classic	
Typenscheinnummer	CH	0189 07	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1560	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2103	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 1,8 bar, V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h erf.
 P205/75 R 14, " 1130 " 1,6 " "
 185 SR 14, " 1090 " 2,1 " V/max. 180 km/h
 205/70 SR 14, " 1110 " 2,0 " "
 195/70 SR 14, " 1120 " 2,3 " "
 195 SR 14, " 1150 " 2,0 " "
 215/70 SR 14, " 1130 " 1,9 " "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
- Standlichter werden auf A (E) in HR geschaltet,
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.5.83
Sta/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle