

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabnkmärke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | CHEVROLET | Blazer / Modell CT 10516 | CH 0189 08 |
| Hersteller | CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA) | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette vor Fahrgestellnummer "G8CT18B.E." | | |
| Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite | | |
| Fahrgestellnummer | links, hinter Windschutzscheibe | | |
| Motorzeichen | "28" vorn rechts seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) | | |
| Hauptimporteur | AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte) | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 1G8CT18B8E8123905 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| Fahrgestell | | | Motor | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder 4 | Marke | CHEVROLET | Typ 2,8L-V6-2PBL (3) |
| Lenkung | mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch | | Bauart | V | Takte 4 |
| Getriebe | Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände | | Treibstoff | B | Lage VORN |
| Anzahl Gänge | 4 Stufen x 2 | Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder 6 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR | | Bohrung | 89,0 | Hub 76,0 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf HR | | Hubraum | 2835 | Steuer-PS 14,44 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | Leistungs-kW | 83 (EEC) | bei U/min 4900 |
| Dauerbremse | - | | Lärm-Standmessung | 69,0 | dB/A bei U/min 3675 |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 1. 280x200x95 mm, Nr. 14060007 2. 540x270x110mm, Nr. 14062910 od. (Nr. 14078606) | |
| | | | Abgasprüfung | AGV (Nr. 14078606) | |
| | | | Entstörung | ECE-10, BAV, Anh, 8, Ziff. 3+4, Art: D | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------|
| Karosserie | Limousine | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2 + 1 | Geschw. Messer km/h | Leergewicht | 890 | 770 | 1660 |
| Sicherheitsgurten | v Ar4m(E) od. SAE-J4c _h | B (E) od. SAE-J4c | Nutzlast | 90 | 190 | 280 |
| Unterlegkeil | - | Rückspiegel links + rechts | | 980 | 960 | 1940 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss und Getriebesperre | | Fabnkgarantie | 2205 | | |
| Anzahl Plätze | t 4 v 2 | M h 2 | Reifengröße | P235/75 R 15 | P235/75 R 15 | +)) |
| Masse | innen | aussen | Ply/bar | R / 1,4 | R / 1,4 | |
| Länge | (1720) | 4326 | Tragkraft | 1400 | 1400 | |
| Breite | | | für V max | je nach Marke, mind. 160 km/h erforderlich | | |
| Höhe | | | Felgen | +)) | | |
| Ueberhang | v | 777 | | | | |
| | h | 996 | | | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | Spurkreis p | | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | mech. Getriebe autom. Getriebe 4000/454 | | |
| | | l 10800 r 10800 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| | | | Geprüfte Anhängelast | 4000 | | |
| | | | Garantierte Dachlast | 113 | | |
| | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 160 km/h | | |
| | | | gemessen km/h bei U/min | Motor | Zapfwelle | |

Mass in () = mit Kotflügelverbreiterungen

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | ECE (E) |
| Abblendlichter | ECE (E) |
| Standlichter | A (E) in ECE |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) v _s DOT AP2 82 h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Nebelschlusslichter | |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat |
| Schreibenwischer | 2 Blatt mit Wasser Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | SPARTON (E) 28001/29016 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | CHEVROLET | Blazer | |
| Typenscheinnummer | CH | 0189 | 08 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 4 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1660 | Treibstoff | 3 |
| Nutzlast | = | Steuer-PS | 14,44 |
| Gesamtgewicht | 2205 | Hubraum | 2835 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + Reifenvarianten : P 195/75 R 15, Tragkraft pro Achse v = 1090 kg (1,6) h = 1280 kg (2,2) (V/max. je nach Marke, mindestens 160 km/h erforderlich.)
 P 205/75 R 15, Tragkraft pro Achse v = 1190 kg (1,6) h = 1260 kg (1,8)
 195 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1110 kg (1,8) h = 1250 kg (2,1), V/max. 180 km/h
 205/70 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1110 kg (2,0) h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h
 215/70 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1130 kg (1,9) h = 1260 kg (2,2), V/max. 180 km/h.
- + Felgen : 6 x 15, ET 62 mm, Stahl, Spurweite v = 1411 mm, h = 1376 mm
 7 x 15, ET 50 mm, Stahl od. Leichtmetall "FD", Spurweite v = 1435 mm, h = 1400 mm
 (bei 7"-Felgen oder Reifen P235/75 R 15 mit 6"-Felgen sind Kotflügelverbreiterungen vorn erforderlich).
- §) Ausrüstung .
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - Standlichter werden auf A (E) in ECE (E) geschaltet,
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
 - Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.