

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
CO) Personewagen	CHEVROLET	Caprice Classic / Modell 1BN69 (ab Fgst.-Nr. .GLAN69H.E.)	Typenschein-Nummer CH 0189 09	

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)			
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	-		
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer	".GLAN69H.E."		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite			
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe			
Importsur	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)			
Importsur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Basel / Weitere Importeure siehe Informationskarte			

Fahrgestell			Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4		Marke	CHEVROLET	Typ	5,0L-78-4 (H)
Federung	Schraubenfedern + Stossdämpfer vorn und hinten		Bauart	V	Takte	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistung kW	120 (EEC80/1269)	bei min-1	4000
Dauerbremse	-		Md-max.Nm	334	bei min-1	2000
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert		Entstörung	Art: D		
			Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 355x210x95 mm 2. 540x290x130 mm		
				Kennzeichen: 25509117	14025048	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4		Leargewicht	970	800	1770
Sicherheitsgurten	vorn	SAE-J4c	Gewichtsverteilung	145	275	420
Unterlegkeil	-			1115	1075	2190
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2323		
Treibstofftank	68,5 Liter Stahl		Reifengröße	P225/70 R 15	P225/70 R 15	
Warnvorrichtung	DELCO Remy A+F oder andere homologierte		Ply/bar	R / 1,6	R / 1,6	
			Tragkraft	1240	1240	
Anzahl Plätze	T 6	v 3	für Vmax	je nach Marke, mindestens 175 km/h		
			Felgen	7 x 15, ET 7,6 mm, Stahl		
Masse	innen	aussen		mech. Getriebe		autom. Getriebe
Länge		5386	Achsabstand			2268/454
Breite		1914	Doppelachse	v		
Höhe		1460	Spurweite	1568		1770
Überhang vorn		1030	Spurweite	h 1542		90
Überhang hinten		1411	Spurkreis ø	11800 r 11800		175 km/h
Bodentfreiheit	leer		beladen			
				gemessen km/h bei min-1		Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
a3	2,41	71,0	70,0	3000		Marke und Typ	C H E V R O L E T Caprice Classic			
						Typenschein-Nr. CH	0 1 8 9 0 9			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J		R	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	CH		6		3
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1					
a3	2,41	6,40	1,58	1,22	0,1 580	33 0101 02	Leergewicht	1770	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	4998
							Gesamtgewicht	2323	Steuer-PS	25,45
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : 195 SR 15, Tragkraft pro Achse 1250 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
 205 SR 15, " 1260 " 2,1 " "
 225/70 SR 15, " 1230 " 2,0 " "
 P215/75 R 15, " 1290 " 1,6 " , V/max. je nach Marke, mind. 175 km/h erf.

Änderungen

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
- original Rückstrahler ungerügend; 2 zusätzliche werden montiert,
- Glühlampenbestückung: Schluss-/Stoplicht 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
- Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet,
- Motorhaubenemblem muss oben mit einer Abdeckung versehen sein.

00) Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic / 1BN69

CH 0189 09

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 22.01.85 in Bern - jak/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : .G1BN69H.F..... (F = Modelljahr 1985)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer: ".G1BN69H.F....."

Motorleistung : 106 kW bei 4000/min (EEC 80/1269)

Md.- max. : 327 Nm bei 1600/min.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
50	a3	2,41	71,0	70,0 3000	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
50	a3	2,41	6,40	1,58	1,22	0,1	580	33 0101 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen