

Fahrzeugart 00) Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Typ Caprice Classic / Modell 1BN35 (ab Fgst.-Nr. .G1AN35H.E.....)	CH 0189 10
----------------------------------	----------------------------------	---	------------

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISON, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
 Fahrgestellnummer ".G1AN35H.E."

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel / Weitere Importeure: siehe Informationskarte

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung Schraubenfedern mit Stossdämpfer vorn + hinten

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, hydraulische Hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke	CHEVROLET	Typ	V8-5,0L-4 (H)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistung kW	120 (EEC80/1269)	bei min-1	4000
Md-max. Nm	334	bei min-1	2000
Entstörung	Art: D		
Schalldämpfer	2 Töpfe: 355x210x95 2. 540x290x130 mm z)		
	Nummern: 25509117	14025048	

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)

Anzahl Türen 4 + 1

Sicherheitsgurten vorn SAE-J-4c hinten SAE-J-4c

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt

Treibstofftank 83,3 l. Stahlblech

Warnvorrichtung DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 8 v 3 M 3 h 2

Masse innen aussen

Länge 5464

Breite 2014

Höhe 1560

Überhang vorn 1030

Überhang hinten 1489

Bodenfreiheit leer beladen

Achsabstand 2945

Doppelachse v h

Spurweite v 1578 h 1628

Spurkreis l 11800 r 11800

Gewichte

	vorn	hinten	Total
Leergewicht	940	990	1930
Gewichtsverteilung	135	425	560
	1075	1415	2490
Fabrikgarantie			2724
Reifengrösse	P225/75 R 15	P225/75 R 15	+))
Ply/bar	R / 1.4	R / 2.0	
Tragkraft	1300	1560	
für Vmax	je nach Marke, mindestens 179 km/h erforderlich		
Felgen	7 x 15, ET 7,6 mm, Stahl		

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 2495 / 454

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast 1930

Garantierte Dachlast 90

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 179 km/h

gemessen km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
a4	2,93	74,0	70,0	3000		CHEVROLET Caprice Classic				
						0189 10				
						Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
a4	2,93	-	-	-	0,1 750	-		8		3
								1930	Treibstoff	8
								-	Hubraum	4998
								2724	Steuer-PS	25,45

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : 215 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1600 kg (2,3), h = 1600 kg (2,3), V/max. 180 km/h.
235/70 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1650 kg (2,4), h = 1650 kg (2,4), V/max. 180 km/h.

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
- Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet (nur HR in Betrieb),
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt,
- abgeändertes Motorhauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden.

Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre von innen: kann durch Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über die Zündung geschaltet sein. Heckklappen-Verriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt, welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

x) Geräuschkämpfung:

- Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt,
- Viscolüfter \varnothing 500 mm, 5 Blatt.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 16.1.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 16.01.84

19.02.85 - Anhängelast / Dachlast / Vmax. in Rubrik autom. Getriebe - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic / 1BN35

CH 0189 10

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 22.02.85 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : .G1BN35H.F..... (F = Modelljahr 1985)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer : ".G1BN35H.F....."

Motorleistung : 106 kW bei 4000/min (EEC 80/1269)

Md.- max. : 327 Nm bei 1600/min.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

