

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personerwagen	CHEVROLET	Citation / Modell 1XX68	CH 0189 15

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	-	
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer	".GLAX68X.E....."	
Fahrgestellnummer	Motor	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse	
Motorzeichen	Marke	links hinter Frontscheibe	
Importeur	Bauart	"28" vorn rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)	
	Treibstoff	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Essel *)	

Fahrgestell	Anzahl Achsen, Reifen	2 / 4
Federung	Federung	V+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer
Lenkung	Lenkung	mech. Zahnstange, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf ER
Hilfsbremse	Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf ER
Dauerbremse	Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor	Marke	CHEVROLET	Typ	2,8L-V6-2 (X)
Bauart	Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	Bohrung	89	Hub	76
Hubraum	Hubraum	2835	Steuer-PS	14,44
Leistung kW	Leistung kW	80 (EBC 80/1269)	bei min-1	4800
Md-max, Nm	Md-max, Nm	201	bei min-1	1900
Entstörung	Entstörung	Art: D		
Schalldämpfer	Schalldämpfer	2 Töpfe : 1. 330x210x95 mm 2. 460x250x140 mm		
	Kennzeichen:	14034748	14073008/7	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	SAE J-4c	hinten SAE-J-4c
Unterlegkeil	-	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/57 Stahl	
Warnvorrichtung	DELCO REMY A+F (E)	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	820	450	1270
Gewichtsverteilung	125	225	350
	945	675	1620
			1707
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	P185/80 R 13	P185/80 R 13 +)	
Ply/bar	R / 1,6	R / 1,6	
Tragkraft	960	960	
für Vmax	je nach Marke, mind. 161 km/h erforderlich		
Felgen	13 x 5,5, ET 42 mm, Stahl		

Anzahl Plätze	T 5 v 2	M h 3
Masse	innen	ausser
Länge		4188
Breite		1736
Höhe		1400
Überhang vorn		897
Überhang hinten		927
Bodenfreiheit	leer	beladen
Achsabstand		2664
Doppelachse	v	h
Spurweite	v	1492
Spurweite	h	1447
Spurkreis ø		11700
		11700

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
		1315/454
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-
Geprüfte Anhängelast		1270
Garantierte Dachlast		75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		161 km/h
gemessen	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen				
a3	2,84	75,0	73,0	3600			Marke und Typ	CHEVROLET	Citation			
							Typenschein-Nr. CH	0189 15				
							Karosserie	Limousine				
F	G	H			J	R		Plätze	Total	5	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
a3	2,84	10,10	2,07	1,50	0,5	830	33 0401 01	Leergewicht	1270	Treibstoff	B	
								Nutzlast	-	Hubraum	2835	
								Gesamtgewicht	1707	Steuer-PS	14,44	
F	G	K	L	M	N	R						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Importeur : weitere Importeure siehe Informationskarte.
- + Reifenvarianten : P205/70 R 13, Tragkraft pro Achse 1010 kg bei 1,6 bar, V/max. je nach Marke, mind. 161 km/h erforderlich.
205/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 960 kg bei 1,8 bar, V/max. 180 km/h.
185 SR 13, Tragkraft pro Achse 960 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h.
- § Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - Original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt. Blinker: E-homologierte Leuchten werden montiert, Standlichter: werden auf A (E) in ECR (E) geschaltet,
 - Original Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch HCR+A (E) ersetzt,
 - Original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
 - Blinker hinten müssen mit 18W-Birnen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein); nur bei Leuchte DOT AIRST 80 GUIDE 1X2;
 - Original starre Aussenspiegel links und rechts werden durch klappbare ersetzt,
 - Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt.