

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
CO) Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Classic / Modell 1BN35	ZUSATZKARTE CH 0189 17

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTOR CORPORATION, Warren, Mich. (USA)	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer ".G1BN35H.F....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite	
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe	
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)	
Importeur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel / weitere Importeure siehe Informationskarte	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h= Schraubenfedern mit Stossdämpfer
Federung	Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, hydraulische
Betriebsbremse	Hilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter mit Kontrollampe

Motor	CHEVROLET	Typ	5.0L-V8
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	94,89	Hub	88,39
Bohrung	4998	Steuer-PS	25,45
Hubraum	123 (SAE-net)	bei min-1	4200
Leistung kW	332	bei min-1	2400
Md-max.Nm	Art: D		
Entstörung	2 Töpfe: 1. 540x290x120 mm / 2. 455x140x115 mm *)		
Schalldämpfer	Kennzeichen: 14082846 14082801		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	4 + 1
Sicherheitsgurten	vorn SAE-J-4c
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/83,5 l/Stahl
Warnvorrichtung	DELCO REMY "A"+"F" oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 8 v 3 M 3 h 2
Masse	innen (5464) aussen 5384
Länge	2014
Breite	1560
Höhe	(1030) 950
Überhang vorn	1489
Überhang hinten	
Bodenfreiheit	leer beladen

Masse in () = mit Stosstangenhörner vorn

Gewichte	vorn 945	hinten 990	Total 1935
Leergewicht	135	425	560
Gewichtsverteilung	1080	1415	2495
Fabrikgarantie	2537		
Reifengrösse	P225/75 R 15	P225/75 R 15	+))
Ply/bar	R / 1,4	R / 2,0	
Tragkraft	1300	1560	
für Vmax	je nach Marke, mind. 170 km/h erforderlich		
Felgen	15 x 7", ET 7,6 mm, Stahl		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		2495 / 454
Geprüfte Anhängelast	(IA 2,73-3,08)	1935
Garantierte Dachlast		90
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		170 km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
a4	2,73-3,08	76,0	74,0	3150		Marke und Typ	CHEVROLET	Caprice Classic	
						Typenschein-Nr. CH	0189 17		
						Karosserie	Limousine		
F	G	H	J		R	Plätze		Total	vorn
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer			
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH			
a4	2,73-3,08	-	-	-	750	-			
						Leergewicht		1935	Treibstoff
						Nutzlast		-	Hubraum
						Gesamtgewicht		2537	Steuer-PS
									8
									3
									B
									4998
									25,45
F	G	K	L	M	N	R			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Katalysator : Kennzeichen "25056382" (US 83)
- * Geräuschkämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Viscolüfter 5 Blatt, Ø 490 mm
- + Reifenvarianten : 235/70 SR 15, Tragkraft pro Achse 1650 kg bei 2,4 bar, V/max. 180 km/h
 215 SR 15, " " 1600 " 2,3 " " 180 "
- ☞ Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
 - Glühlampenbestückung bei E-homologierten Leuchten: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
 - Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet (Nur HR in Betrieb)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt,
 - abgeändertes Motorhaubenemblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden.
 - Beleuchtung hinten: E-, DOT- oder SAE homologiert.

Oeffnungsmöglichkeit der Hecktüre von innen: kann durch Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappen-Verriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt, welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 10.5.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 10.05.85
02.07.85 - Korrektur Md-max. Nm - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
Modell 1BN35

CH 0189 17

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 28.2.86 in Basel - Sta/lin

Ab Fahrgestell-Nummer ".G1BN35H.G....." (Modelljahr 1986)

- Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer ".G1BN35H.G....."
Motorleistung : 119 kW bei 4400/min.
Max. Drehmoment : 330 Nm bei 2200/min.
Motorzeichen : unverändert
Geräusch/Abgas : unverändert
Ausrüstung : -Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
-Standlichter werden auf A (E) in Scheinwerfer geschaltet,
-Glühlampenbestückung bei E-homologierter Beleuchtung: Schluss-/
Stoplichter 21/5W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden
angeschlossen),
-original Standlichter/Blinker werden entfernt, E-homologierter
Blinker wird montiert,
-original Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch E-homologierte
Ausführung ersetzt,
-original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
-Beleuchtung hinten: E-, DOT- oder SAE homologiert,
-Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende ge-
führt,
-zusätzliche Bremsleuchte in der Mitte muss ausser Betrieb ge-
setzt werden
- Importeur : AAA Agence Américaine Automobiles SA, Brüglingerstrasse 2
4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)