

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Personenwagen

D A F

66 - 1300 Marathon
(Modell 6645)

CH 0191 19

ERKENNUNGSMERKMALE "66-1300 Marathon" beidseitig auf Vorderkotflügeln
 "1300" hinten auf Kofferdeckel
 "6645" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn auf Kotflügelinnenseite
 sowie als Vorziffer der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "B 130" links seitlich auf Motorblock angenietete Plakette
 Hersteller D A F B.V. Eindhoven (NL) Importeur Automobilwerke FRANZ AG, Zürich

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| FAHRGESTELL | | Anz. Achsen <u>2</u> | Anz. Räder <u>4</u> | Antrieb <u>Hinterräder</u> | MOTOR Bauart | Reihe | Takte <u>4</u> |
| Lenkung | | <u>links od. rechts</u> | | Lenkhilfe | Marke | <u>RENAULT</u> | Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse | | <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Vacuum-Unterstützung *</u> | | | Typ | <u>B 130</u> | |
| Hilfsbremse | | <u>mechanisch, IB, auf Hinterräder</u> | | | Lage | <u>vorn</u> | Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse | | <u>Anhängerb. -</u> | | | Bohrung | <u>73</u> | Hub <u>77</u> |
| Getriebeart | | <u>Variomatic **</u> | | | Anz. Gänge | <u>stufenlos</u> | |
| Diff. Sperre | | <u>-</u> | Zughaken <u>-</u> | Höchstgeschwind. | <u>145</u> | km/h | Hubraum <u>1289</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,56</u> |
| KAROSSERIEFORM | | <u>Limousine</u> | | Anz. Türen | <u>2</u> | | |
| | | | | Schiebedach | <u>-</u> | | |
| Anz. Plätze: TOTAL | | <u>5</u> | vorn <u>2</u> | Mitte <u>-</u> | hinten <u>3</u> | Stehplätze <u>-</u> | Leist.-PS <u>57</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min |
| | | | | | | Kühlung | <u>Wasser</u> |
| | | | | | | Lärm | <u>80</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min |
| | | | | | | Lärmdämpfung | <u>2/Töpfe 475x175x 83</u> <u>270x120x105</u> |

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V | <u>1300</u> | <u>H 1230</u> |
| | Spurkreis L | <u>9,80R</u> | <u>9,60</u> |
| Achsabstand | <u>2255 / () / ()</u> | | |
| | <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Innenabmessungen</u> | |
| Länge | <u>3875</u> | | |
| Breite | <u>1540</u> | | |
| Höhe | <u>1410</u> | | |
| Überhang | V | <u>765</u> | |
| | H | <u>855</u> | |
| | S | | |

| | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | <u>445</u> | | <u>375</u> | <u>820</u> |
| | <u>115</u> | | <u>235</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>560</u> | | <u>610</u> | <u>1170</u> |
| Fabrik-Garantie | | | | <u>1200</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>155 SR 13</u> | | | |
| Tragkraft p. Achse | <u>640 (1,6)</u> | | <u>710 (1,8)</u> | |
| Fabrikgar. max. Anhängelast | XXXXXXXXXX | | <u>500</u> | kg |
| (Anhängelast geprüft an 15 % Steigung) | | | | |

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Zusatzfernlichter: HR (E)
 Warnvorrichtung SANOR TR 12V HI+LO (2-Ton) 97 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Standlicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat
 Kontroll-Nr - Bel 2/separat Schildform Einheitsf / Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. - Messer km/h
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Diebstahlsicherung: Lenkradsperre
 Abgasmessung: 0,8 % CO (ECE-15); Funkentstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ D A F
66 - 1300 Marathon
 Typenschein-Nummer CH 0191 19
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 820 Treibstoff B
 PS 6,56
 Nutzlast - Hubraum 1289
 Gesamtgew. 1200 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = * 6645 * 860959*

- *) Kreisausfallwarnung: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe am Armaturenbrett
 **) Mechanische Verriegelung gemäss BAV Art. 20 Abs. 4:
 Sperrstift in Kupplungsgehäuse auf Kupplungstrommel durch separaten Hebel betätigt. Ist nur wirksam bei eingelegtem Vor- oder Rückwärtsgang nicht aber in der Neutralstellung.

Wettswil, 11.9.73

ck

Personenwagen

D A F

66 - 1300 Marathon
(Modell 6645)

CH 0191 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.75/PR

Ab Oktober 1974 setzt sich die Fahrgestell-Nr. aus der Vorziffer (6645), aus einem Buchstaben (A-Z) und einer fünfstelligen Zahl zusammen (z.B. *6645*A00001).