

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ HELLA E 1 Lichtlupe -
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 94 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ separat
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform Hochformat/~~breitformat~~
 Rückspiegel 1/ innen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange/weiss seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DATSUN 1000/LB 10
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0192 01
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 680 Treibstoff Benzin
 PS 5,03
 Nutzlast - Hubraum 988
 Gesamtgew. 1030 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :Durch den Importeur abgeändert :

- Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert
- Standlichter : Werden mit den Fernlichter zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 27.9.67

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	Typ 1000 / L B 10	Typenschein-Nummer CH 0192 01
-------------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 1000 de Luxe" auf Kofferdeckel

"LB 10" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette. - "A 10" = Motortyp

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügel-Innenseite + auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, hinten auf Motorblock

Hersteller NISSAN Motor Co Ltd, Tokyo (J) Importeur Datsun (Suisse) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DATSUN</u> Treibstoff <u>Benzin</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Innenbacken</u>	Typ <u>A 10</u>
Hilfsbremse } Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse } <u>mech. IB. HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>59</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>988</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,03</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>62</u> (SAE) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (B) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf

ABMESSUNGEN Spurweite V 1190 H 1180
Spurkreis L 7,90 R 8,00

Achsabstand 2280 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3820</u>	
Breite	<u>1445</u>	
Höhe	<u>1345</u>	
Ueberhang V	<u>625</u>	
H	<u>925</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>370</u>		<u>310</u>	<u>680</u>
Nutzlast	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>480</u>		<u>550</u>	<u>1030</u>
Fabrik-Garantie	<u>500</u>		<u>550</u>	<u>1030</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.50-12</u>		<u>4 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>550</u>		<u>550</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg