

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ HELLA Lichthupe -
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ kombiniert
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 97 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ separat
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 1/ separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messerkm/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 4/
 Vorn weiss seittl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DATSUN 2000/SRL 311
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0192 02
 Karosserieform Cabriolet
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 950 Treibstoff Benzin
 PS 10.09
 Nutzlast - Hubraum 1982
 Gesamtgew. 1130 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :Durch den Importeur abgeändert :

Rückstrahler : Original zu klein; es werden 2 zusätzliche montiert.
 Standlichter : Werden mit den Fernlichter zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 27.9.67 / 17.1.68

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	Typ 2000 / SRL 311	Typenschein-Nummer CH 0192 02
ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 2000" beidseitig vorn sowie am Fahrzeugheck			
"SRL 311" vor Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette. - "U 20" = Motortyp			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, auf Kotflügel-Innenseite + auf Plakette</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>rechts, hinten auf Motorblock</u>			
Hersteller <u>NISSAN Motor Co Ltd, Tokyo (J)</u> Importeur <u>Datsun (Suisse) SA, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DATSUN</u> Treibstoff <u>Benzin</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch V= Scheiben/H= Innenbacken</u>		Typ <u>U 20</u>	
Hilfsbremse) Stellbremse) <u>mech. IB. HR</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Anhängerbremse <u>-</u>		Bohrung <u>87,2</u> Hub <u>83</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>1982</u> cm ³ Steuer-PS <u>10.09</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>200</u> km/h		Leist.-PS <u>145</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Cabriolet</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Auf Wunsch Hardtop-Aufsatz Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>5400</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 300x160/120</u> <u>210x130/ 80</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1285</u> H <u>1210</u> Spurkreis L <u>9.65</u> <u>9.15</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2280</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>3955</u>		Leergewicht <u>530</u> <u>420</u> <u>950</u>	
Breite <u>1495</u>		Nutzlast <u>55</u> <u>85</u> <u>140</u>	
Höhe <u>1250</u>		Gesamtgewicht <u>585</u> <u>505</u> <u>1090</u>	
Ueberhang V <u>690</u>		Fabrik-Garantie <u>600</u> <u>550</u> <u>1130</u>	
H <u>985</u>		Reifen-Dimens. <u>6.45 H 14</u> <u>4 PR</u>	
S		Tragkraft p. Achse <u>710</u> <u>710 (2,5)</u>	
		Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> <u>-</u> kg	