

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/Sealed Beam Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/die äusseren Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (Stufenlos) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/~~Standard~~
 Rückspiegel 1/innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn weiss seitt. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DATSUN 2300 - G 130 *
Super Six
 Typenschein-Nummer CH 0192 08
 Karosserieform Limousine
 Farbe (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1360 Treibstoff B
 PS 11,54
 Nutzlast - Hubraum 2266
 Gesamtgew. 1800 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : GL 130 - 000'031

*) Merkmale : "G 130" vor Fahrgestell-Nr = Rechtslenkung

"GL 130" vor Fahrgestell-Nr = Linkslenkung

**) Getriebe : Auf Wunsch, Getriebeautomat "NISSAN-Glide" ; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Prüfung
ZUERICH, 4. 3.1969

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	Typ 2300 - G 130	Super Six	Typenschein-Nummer CH 0192 08
-------------------------------------	----------------------------	---------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 2300" und "Super Six" auf Kofferdeckel sowie vor Türen
"G 130" auf Herst.-Plakette, links a. Kotflügel-Innenseite *)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn auf Spritzwand sowie auf Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "L 23" rechts auf Block, unterhalb 5. Zündkerze
Hersteller NISSAN Motor Co Ltd. TOKIO (Jap) Importeur DATSUN (Suisse) S.A., ZUERICH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DATSUN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydraul. 2-Kreis, IB., m. Unterdruck-Bremshilfe</u>	Typ <u>L 23</u>
Hilfsbremse (<u>Mechanisch, IB.</u> Dauerbremse <u>-</u>)	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse (<u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>)	Bohrung <u>83</u> Hub <u>69,8</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchron. (**)</u> Anz. Gänge <u>4 (**)</u>	Hubraum <u>2266</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,54</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>123</u> (SAE) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe <u>260 x 165 x 80 & 500 x 160 Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1375</u> H <u>1375</u>
	Spurkreis L <u>11,3</u> R <u>11,4</u>
Achsabstand	<u>2690</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4690</u> /
Breite	<u>1690</u> /
Höhe	<u>1440</u> /
Ueberhang V	<u>770</u> /
H	<u>1230</u> /
S	/

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>660</u>	<u>1360</u>
	<u>110</u>	<u>-</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>810</u>	<u>-</u>	<u>900</u>	<u>1710</u>
Fabrik-Garantie	<u>900</u>	<u>-</u>	<u>900</u>	<u>1800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 S 13</u>	<u>4</u>	<u>PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>900 (2.0)</u>	<u>-</u>	<u>900 (2.0)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg