

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (Stufenlos) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/rot 55x75mm
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte, sep. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 6/sep., mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DATSUN 2000-PL 130 +)
Personal-Six
 Typenschein-Nummer CH 0192 11
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 1350 Treibstoff B
 PS 10,05
 Nutzlast - Hubraum 1973
 Gesamtgew. 1800 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: PL 130-004114

+)
Merkmale: "P 130" Vorziffer zu Chassis-Nr. = Rechtslenkung
 "PL130" Vorziffer zu Chassis-Nr. = Linkslenkung

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 31.3.69

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke DATSUN	2000-PL 130 Personal-Six Limousine 6 Plätze +)	Typenschein-Nummer CH 0192 11
-------------------------------------	-----------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 2000" und "Personal-Six" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie auf Kofferdeckel

"PL 130" Vorziffer zu Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite +)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn auf Spritzwand oberh. Scheibenwischermotor + a. Herst. Pl. Motorkennzeichen eingeschlagen "J20" Vorziffer zu Motor-Nr. rechts, seittl. a. Block oberh. Zündverteiler Hersteller NISSAN MOTOR CO. LTD., Tokio (Jap.) Importeur DATSUN (SUISSE) SA., Zürich +a. H. Pl.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts +)</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>NISSAN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB., Unterdr.-Unterst</u>	Typ <u>J 20</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabelzug</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>u. Gestänge a. HR.</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>78,6</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1973</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,05</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>109</u> (SAE) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 260x165x80mm + 500xØ 160mm</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1375</u> H <u>1375</u>
Spurkreis L <u>11,3</u> R <u>11,4</u>
Achsabstand <u>2690</u> / () / ()
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4690</u>
Breite <u>1690</u>
Höhe <u>1440</u>
Ueberhang V <u>770</u>
H <u>1230</u>
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>700</u>		<u>650</u>	<u>1350</u>
	<u>140</u>		<u>280</u>	<u>420</u>
Total	<u>840</u>		<u>930</u>	<u>1770</u>
Fabrik-Garantie				<u>1800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 S 13</u>	<u>4PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>970</u>		<u>970</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg