

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 4/SEALED BEAM Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/die äusseren Standlicht 2/separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (stufenlos) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/ 55 x 75

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bez 2/Mitte, separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+1/aussen lks. Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitt. orange hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ DATSUN 2000

Personal de Luxe

Typenschein-Nummer CH 0192 12

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1390 Treibstoff B

PS 10,15

Nutzlast - Hubraum 1993

Gesamtgew. 1960 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : HL 130-001090

§) CH-Zeichen auf hinterer Stosstange montiert; technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 6.1.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	2000 Personal de Luxe 5 Plätze	Typenschein-Nummer CH 0192 12
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Datsun 2000 Personal de Luxe" auf Kofferdeckel sowie beidseitig auf Vorderkotflügel
 "H130" (Rechtslenkung) od. "HL130" (Linkslenkung) Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite
 Ab Chassis-Nr.: HL 130-001001
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 20" rechts, hinten a. Block zw. 5.+6. Zündkerze + a. Hersteller-Plak.
 Hersteller NISSAN Motor Co Ltd., Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>NISSAN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>L 20</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel/Gest. (Unterstützung & Brems-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf die HR (Kraftregler auf HR.</u>	Bohrung <u>77,98</u> Hub <u>69,6</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1993</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>115</u> (BHP) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>5600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe</u> <u>260x165x80 & 500x Ø 160</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1375</u> H <u>1375</u>
	Spurkreis L <u>11,3</u> R <u>11,4</u>
Achsabstand	<u>2690</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4690</u> _____
Breite	<u>1690</u> _____
Höhe	<u>1440</u> _____
Ueberhang V	<u>770</u> _____
H	<u>1230</u> _____
S	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>740</u>	_____	<u>650</u>	<u>1390</u>
Nutzlast	<u>110</u>	_____	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>850</u>	_____	<u>890</u>	<u>1740</u>
Fabrik-Garantie	<u>950</u>	_____	<u>1010</u>	<u>1960</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.95 S 14</u>	<u>4</u>	<u>PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>890(1,7)</u>	_____	<u>890(1,7)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg