

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/die äusseren Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (stufenlos) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/50 x 85
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/XXXXXXXXXX
 Rückspiegel 1/innen + 1/ausseren Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn orange seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ DATSUN 2000 Wagon Six
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0192 15
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 8 (Vorn) 3
 Leergewicht 1380 Treibstoff B
 PS 10,15
 Nutzlast 770 Hubraum 1993
 Gesamtgew. 2150 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = HL 130-001'172

"CH" links, neben Kontrollschild

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 25.3.1970

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	Typ 2000 - Wagon SIX	Typenschein-Nummer CH 0192 15
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Datsun 2000 Wagon SIX" beidseitig und auf Hecktüre.

"WH. 130" auf Hersteller-Plakette, links, auf Kotflügelinnenseite
 "H 130" (Rechtslenkung) vor Fahrgestell-Nr. und auf Plakette
 "HL 130" Linkslenkung

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn, auf Spritzwand und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 20" rechts, hinten auf Block, zwischen 5. u. 6. Zündkerze
 Hersteller NISSAN Motor Co Ltd, Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA., Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>NISSAN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, IB, mit Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>L 20</u>
Hilfsbremse) <u>mech. IB,</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>77,98</u> Hub <u>69,6</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1993</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>115</u> (BHP) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>5600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>8</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 260x165x80</u> <u>500x160x110</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1375</u> H <u>1370</u>
Spurkreis L <u>11,3</u> R <u>11,4</u>
Achsabstand <u>2690</u> / (/)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4700</u> <u>1800/2170</u>
Breite <u>1700</u> <u>1040/1380</u>
Höhe <u>1465</u> <u>710/ 830</u>
Ueberhang V <u>770</u> <u>-</u>
H <u>1240</u> <u>1150</u>
S <u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>680</u>	<u>1380</u>
Nutzlast	<u>240</u>	<u>-</u>	<u>530</u>	<u>770</u>
Total	<u>940</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>2150</u>
Fabrik-Garantie	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>1200</u>	<u>2150</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50-14 6 PR</u>	<u>od.</u>	<u>6.95-14 6 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1220</u>	<u>-</u>	<u>1220</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg