

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke DATSUN	180 B - Kombiwagen	Typenschein-Nummer CH 0192 28
-------------------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 180 B" beidseitig auf Hinterkotflügel.  
 "WPL 610" od. "WP 610" auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand.  
 "PL 610" (Linkslenkung) oder "P 610" (Rechtslenkung) vor Fahrge-  
 stell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 18" rechts hinten auf Motorblock neben Ölmesstab  
 Hersteller NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe</u>			Marke <u>DATSUN</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe</u>			Typ <u>L 18</u>	
Hilfsbremse	} <u>mech., IB, auf Hinterräder</u>	Dauerbremse	<u>Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse		Annäherbr.	<u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>85</u>	Hub <u>78</u>
Getriebeart	<u>mech., vollsynchron.</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum <u>1770</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,00</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>92</u>	DIN ) bei <u>5000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Limousine (Kombiwagen)</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
	Anz. Türen <u>4+1 Klappe</u>			Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
	Schlebedach			Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 230x133x83</u>	<u>400x199x104</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>  </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>  </u>					

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1310</u> H <u>1330</u>
	Spurkreis L <u>10,1</u> R <u>10,1</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u>   <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4280</u>   <u>1570</u>
Breite	<u>1600</u>   <u>1300</u>
Höhe	<u>1420</u>   <u>820</u>
Ueberhang V	<u>745</u>
H	<u>1035</u>
S	<u>  </u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>550</u>	<u>  </u>	<u>530</u>	<u>1080</u>
Nutzlast	<u>75</u>	<u>  </u>	<u>325</u>	<u>400</u>
Total	<u>625</u>	<u>  </u>	<u>855</u>	<u>1480</u>
Fabrik-Garantie	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>1480</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.45 S 13 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>820 (2,0)</u>	<u>  </u>	<u>860 (2,1)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>  </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>  </u> kg

