

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	120 A - Coupé	Typenschein-Nummer CH 0192 30																																																		
ERKENNUNGSMERKMALE "DATSUN 120 A" beidseitig auf Hinterkotflügel sowie rechts auf Kofferdeckel																																																					
"KPLEIO" (Linkslenkung) od. "KPEIO" (Rechtslenkung) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand																																																					
Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand																																																					
Motorkennzeichen eingeschlagen "A12" rechts auf Motorblock neben Benzinpumpe																																																					
Hersteller NISSAN MOTOR CO., Ltd. Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf																																																					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>																																																			
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u> </u>		Marke <u>NISSAN</u> Treibstoff <u>B</u>																																																			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-scheiben/H=IB, Bremskraftbe-</u>		Typ <u>A 12</u>																																																			
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> <u> </u> <u>grenzer a. HR</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																																			
Stellbremse <u>Hinterräder</u>		Bohrung <u>73</u> Hub <u>70</u>																																																			
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1171</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,96</u>																																																			
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h		Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min																																																			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																																			
<u> </u> <u>Schiebedach</u>		Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min																																																			
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>350x160x115</u>																																																			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1290</u> H <u>1250</u> Spurbereich L <u>9,25</u> R <u>9,65</u> Achsabstand <u>2335</u> / <u> </u> / <u> </u>		GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>430</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>300</u></td> <td><u>730</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td><u>130</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>220</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>560</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>520</u></td> <td><u>1080</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u>1080</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td><u>155</u> SR <u>12</u></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>700</u> (1,9)</td> <td><u> </u></td> <td><u>700</u> (1,9)</td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtruggewicht</td> <td><u> </u> kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Anhängelast</td> <td><u> </u> kg</td> </tr> <tr> <td>Reifenvariante:</td> <td colspan="3"><u>6.00 S 12 4 PR 640</u></td> <td><u>kg (1,7)</u></td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>430</u>	<u> </u>	<u>300</u>	<u>730</u>		<u>130</u>	<u> </u>	<u>220</u>	<u>350</u>	Total	<u>560</u>	<u> </u>	<u>520</u>	<u>1080</u>	Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1080</u>	Reifen-Dimens.	<u>155</u> SR <u>12</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Tragkraft p. Achse	<u>700</u> (1,9)	<u> </u>	<u>700</u> (1,9)	<u> </u>	Fabrikgar. max.	Gesamtruggewicht			<u> </u> kg		Anhängelast			<u> </u> kg	Reifenvariante:	<u>6.00 S 12 4 PR 640</u>			<u>kg (1,7)</u>
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																	
Leergewicht	<u>430</u>	<u> </u>	<u>300</u>	<u>730</u>																																																	
	<u>130</u>	<u> </u>	<u>220</u>	<u>350</u>																																																	
Total	<u>560</u>	<u> </u>	<u>520</u>	<u>1080</u>																																																	
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1080</u>																																																	
Reifen-Dimens.	<u>155</u> SR <u>12</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>																																																	
Tragkraft p. Achse	<u>700</u> (1,9)	<u> </u>	<u>700</u> (1,9)	<u> </u>																																																	
Fabrikgar. max.	Gesamtruggewicht			<u> </u> kg																																																	
	Anhängelast			<u> </u> kg																																																	
Reifenvariante:	<u>6.00 S 12 4 PR 640</u>			<u>kg (1,7)</u>																																																	
Länge <u>3690</u> Breite <u>1490</u> Höhe <u>1310</u> Ueberhang V <u>610</u> H <u>745</u> S <u> </u>		Innenabmessungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>																																																			

