

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typenschein-Nummer
Personenwagen	D A T S U N	CH 0192 33
		+ ) 260 C / HL od. H 230

ERKENNUNGSMERKMALE "260 C" beidseitig auf Vorderkotflügeln  
 "HL 230" (Linkslenkung) oder "H 230" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette vorne, Mitte auf Spritzwand unter Motorhaube  
 "HL 230" oder "H 230" vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, links auf Spritzwand unter Motorhaube  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 26" rechts, hinten auf Motorblock zwischen 5. u. 6. Zündkerze  
 Hersteller NISSAN MOTOR CO. LTD. Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf/ZH

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe	Marke <u>NISSAN</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unterst.</u>			Typ <u>L 26</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>		[Bremskraftregler auf HA*]	Lage <u>vorne</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>		Anhängerbr.	Bohrung <u>83</u>	Hub <u>79</u>
Getriebeart	<u>mech. od. Automat **</u>		Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2563</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>13,05</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>170</u> km/h	Leist.-PS <u>130</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min	

<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
		Schlebedach	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	hinten <u>3</u>
		Stehplätze	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 215x185x75</u> <u>550x0 165</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1380</u> H <u>1380</u>
	Spurkreis L <u>10,9R</u> <u>10,8</u>
Achsabstand	<u>2700</u> / ( ) / ( )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4700</u>
Breite	<u>1700</u>
Höhe	<u>1480</u>
Ueberhang V	<u>820</u>
H	<u>1180</u>
S	

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>740</u>		<u>640</u>	<u>1380</u>
Nutzlast	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>855</u>		<u>875</u>	<u>1730</u>
Fabrik-Garantie	<u>990</u>		<u>990</u>	<u>1980</u>
Reifen-Dimens.		<u>175</u>	<u>HR 14</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1040 (2,3)</u>		<u>1040 (2,3)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/KOITO 13H20+13R20 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/KOITO 13R20 Standlicht A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 2/MIYAMOTO MKV6L/MKV7H Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel innen + links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/Anordnung IV

Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

Abgasmessung: 2,2 % CO Funkentstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ DATSUN 260 C/HL od.H.230

Typenschein-Nummer CH 0192 33

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1380 Treibstoff B

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 13,05

Gesamtgew. 1980 Hubraum 2563

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = HL 230 - 100133

- \*) Betriebsbremse: Kreisausfallwarnung: Schwimmer in beiden Bremsölbehältern auf Kontrolllampe links im Armaturenbrett.  
Bremskraftregler: Verzögerungsventil, sog. "G-Valve"
- \*\*\*) Getriebeart : auf Wunsch mit Getriebeautomat 3-Stufen, mech. Verriegelung auf "P"
- §) Fern- und Abblendlichter: Wahlweise TOSHIBA MR 2 + P5 oder P 38

Ort und Datum der Prüfung:

Urdorf, 4.5.73

Die Prüfungskommission