

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke D A T S U N	+ ) 260 C / KHL od. KH 230 (Coupé)	Typenschein-Nummer CH 0192 34
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "260 C" beidseitig auf Vorderkotflügeln  
 +) "KHL 230" (Linkslenkung) oder "KH 230" (Rechtslenkung) auf  
 Hersteller-Plakette, vorne, Mitte auf Spritzwand unter Motorhaube  
 "HL 230" oder "H 230" vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, links auf Spritzwand unter Motorhaube  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 26" rechts, hinten auf Motorblock zwischen 5. u. 6. Zündkerze  
 Hersteller NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf /ZH

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>        </u>	Marke <u>NISSAN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unterst.</u>	Typ <u>L 26</u>
Hilfsbremse ) <u>mech. IB auf</u> [Bremskraftregler auf HA *)	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse ) <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>        </u>	Bohrung <u>83</u> Hub <u>79</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat (**)</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2563</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>13,05</u>
Diff. Sperre <u>        </u> Zughaken <u>        </u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h	Leist.-PS <u>130</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>        </u> Schiebedach <u>        </u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>        </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>        </u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>215x185x75</u> <u>550xØ 165</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1380</u> H <u>1380</u>	
Spurkreis L <u>10,9</u> <u>10,8</u>	
Achsabstand <u>2700</u> / ( ) / ( )	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4700</u>
Breite	<u>1700</u>
Höhe	<u>1480</u>
Ueberhang V	<u>820</u>
H	<u>1180</u>
S	<u>        </u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>740</u>	<u>        </u>	<u>640</u>	<u>1380</u>
Nutzlast	<u>115</u>	<u>        </u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>855</u>	<u>        </u>	<u>875</u>	<u>1730</u>
Fabrik-Garantie	<u>990</u>	<u>        </u>	<u>990</u>	<u>1980</u>
Reifen-Dimens.	<u>        </u>	<u>175 HR 14</u>	<u>        </u>	<u>        </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1040</u> (2,3)	<u>        </u>	<u>1040</u> (2,3)	<u>        </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u>			<u>        </u> kg

