

ZUSATZKARTE

Personenwagen

D A T S U N

1 2 0 Y
Modell LB210

CH 0192 39

ERKENNUNGSMERKMALE "Datsun 120 Y" beidseitig auf Hinterkotflügel sowie am Fahrzeugheck
"LB210" (Linkslenkung) od. "B210" (Rechtslenkung) Vorziffer zu
Fahrgestell-Nr. + separat auf Hersteller-Plakette, rechts a. Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "A12" rechts, hinten seitlich a. Block hinter Zündverteiler
Hersteller NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo (J) Importeur DATSUN (SUISSE) SA, Urdorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>DATSUN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kr., V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe, mit</u>		Typ <u>A 12</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB</u> [Bremskraftregler a. HR; Druckdiff.-	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>72,9</u> Hub <u>70</u>
Stellbremse <u>) auf HR</u> [Schalter, Kontroll.m. Handbremse	Hubraum <u>1169</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,95</u>	Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h	Lärmdämpfung <u>3/ 250x125x65</u> <u>330x210x115 / 300x0 67 *</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>		
Schiebedach <u>-</u>		
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1260</u> H <u>1255</u>
	Spurkreis I. <u>8,5</u> R <u>8,7</u>
Achsabstand	<u>2340</u> / / /
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3950</u>
Breite	<u>1545</u>
Höhe	<u>1350</u>
Überhang V	<u>680</u>
H	<u>930</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>440</u>		<u>375</u>	<u>815</u>
Nutzlast	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>555</u>		<u>610</u>	<u>1165</u>
Fabrik-Garantie				<u>1200</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 12</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>700(1,9)</u>		<u>700(1,9)</u>	<u>160 km/h</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			
Bereifungsvariante:	<u>6.00 S 12 4PR</u>			
	<u>690 kg (1,9) 160 km/h</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht CR (E) Lichthupe vorhandenAbblendlicht CR (E) Standlicht A (E)Markierlicht -Warnvorrichtung MYAMOTO ME (H und L) 97 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform EinheitsformatRückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IVVorn 1 (E) seitt. 5 (E) hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhandenDiebstahlsicherung: LenkradschlossFunkentstörung : DANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ DATSUN 120 YTypenschein-Nummer CH 0192 39Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 815 Treibstoff BNutzlast - PS 5,95Hubraum 1169Gesamtgew. 1200 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = LB210-400045*) Abgasprüfung: CO = 4 % bei 800 U/min

Urdorf, 18.9.73

Personenwagen

D A T S U N

1 2 0 Y
Modell LB 210

CH 0192 39

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.4.1975 in Zürich - Br

- Getriebe : mechanisch synchronisiert oder automatisch.
- Anzahl Gänge : 4 oder 3-Stufen
- Lärm : 80 dB/A bei 6000 U/min
- Schalldämpfer : 2 Töpfe; 1 Topf 250x125x65 mm + 1 Topf 330x110x220 mm
- Abgasprüfung : ECE 15; CO-Wert 4,0 % bei 800 U/min
Anbringungsort des Genehmigungszeichens; im Motorraum, links auf Spritzwand.
- Felgenvariante : Leichtmetallfelge 5 x 12
- Spurweite : vorn 1285 mm / hinten 1290 mm

Nachtrag vom 26.1.1977 in Urdorf - lin

Korrektur auf TS CH 0192 39 vom 18.9.73 und auf ZK vom 3.4.75

- Spurweiten: Stahlfelge 4 1/2x12 v = 1270 h = 1260 mm
Leichtmetallfelge Marke MIDLAND 5Jx12 v = 1297 h = 1287 mm