

|                    |             |                               |                    |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ                           | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen      | D A T S U N | 2 8 0 C<br>(PL 330 bzw P 330) | CH 0192 68         |

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japan  
 Erkennungsmerkmale "PL 330" (Linkslenkung) bzw "P 330" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette links auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer rechts auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen "L 28" rechts, seitlich hinten auf Block  
 Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf  
 Geprüftes Fahrzeug PL 330 - 000004 Unveränderliche Zeichen im Typencode PL 330 bzw P 330

|                   |  |  |               |  |  |
|-------------------|--|--|---------------|--|--|
| Fahrgestell       | Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>                                       |  | Motor         | Marke <u>NISSAN</u> Typ <u>L 28</u>        |  |
| Lenkung           | <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>                                      |  | Bauart        | <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>                |  |
| Getriebe          | <u>Automat oder mechanisch synchronisiert</u>                                      |  | Treibstoff    | <u>B</u> Lage <u>vorn</u>                  |  |
| Anzahl Gänge      | <u>3 St. bzw 4 Gänge Achsantrieb Hinterräder</u>                                   |  | Kühlung       | <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u>     |  |
| Betriebsbremse    | <u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u> |  | Bohrung       | <u>86</u> Hub <u>79</u>                    |  |
| Hilfsbremse       | <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>                                     |  | Hubraum       | <u>2752</u> Steuer-PS <u>14,02</u>         |  |
| Feststellbremse   | <u>wie Hilfsbremse</u>   |  | Leistungs-PS  | <u>125 DIN</u> bei U/min <u>4800</u>       |  |
| Dauerbremse       |  |  | Lärm Nahfeld  | <u>79</u> dB/A bei U/min <u>3600</u> *)    |  |
| 2-Kreis-Kontrolle | <u>Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe</u>                              |  | Schalldämpfer | <u>2 Töpfe, 250x140x100 / 550 x ø 170</u>  |  |
|                   |  |  | Abgasprüfung  | <u>ECE-15</u> **)                          |  |
|                   |  |  | Entstörung    | <u>ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u> |  |

|   |                       |          |   |  |                     |                     |                              |
|---|-----------------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Karosserie                                | <u>Limousine</u>      |          |   | Gewichte                                 | vorn                | hinten              | total                        |
| Anzahl Türen                              | <u>4</u>              |          |   | Leergewicht                              | <u>740</u>          | <u>620</u>          | <u>1360</u>                  |
| Sicherheitsgurten                         | <u>Ar4m (E)</u>       |          |   | Nutzlast                                 | <u>110</u>          | <u>240</u>          | <u>350</u>                   |
| Unterlegkeil                              | <u>-</u>              |          |   | Gesamtgewicht                            | <u>850</u>          | <u>860</u>          | <u>1710</u>                  |
| Diebstahlsicherung                        | <u>Lenkradschloss</u> |          |   | Fabrikgarantie                           | <u>1930</u>         |                     |                              |
| Anzahl Plätze                             | <u>5</u>              | <u>2</u> | M <u>3</u> h <u>3</u>                   | Reifengrösse                             | <u>195/70 HR 14</u> | <u>195/70 HR 14</u> | (Varianten vgl. Bemerkungen) |
| Masse                                     | Innen                 | aussen   |   | Pty / bar                                | <u>- / 2,0</u>      | <u>- / 2,0</u>      |                              |
| Länge                                     | <u>4875</u>           |          | Achsabstand <u>2690</u>                 | Tragkraft                                | <u>1010</u>         | <u>1010</u>         |                              |
| Breite                                    | <u>1705</u>           |          | Doppelachse v <u>h</u>                  | für V max                                | <u>210</u> km/h     | <u>210</u> km/h     |                              |
| Höhe                                      | <u>1440</u>           |          | Spurweite v <u>1385</u> h <u>1380</u>   |  |                     |                     |                              |
| Ueberhang                                 | s <u>855</u>          |          | Spurweite v <u>h</u>                    |  |                     |                     |                              |
|   | v <u>1240</u>         |          | Spurweite h <u>h</u>                    |  |                     |                     |                              |
|   | h <u>10900</u>        |          | Spurkreis l <u>10950</u> r <u>10950</u> | Garantierte Anhängelast gebremst         | <u>1200</u>         |                     |                              |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |                       |          |   | Garantierte Anhängelast ungebremst       | <u>600</u>          |                     |                              |
|   |                       |          |   | Garantiertes Gesamtzuggewicht            | <u>1200</u>         |                     |                              |
|   |                       |          |   | Geprüfte Anhängelast mit autom. Getriebe | <u>1200</u>         |                     |                              |
|   |                       |          |   | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller    | <u>165</u> km/h     |                     |                              |
|   |                       |          |   | Höchstgeschwindigkeit gemessen           | <u>km/h</u>         |                     |                              |

|                          |  |     |                   |     |        |
|--------------------------|--|-----|-------------------|-----|--------|
| Ausrüstung               | CR   | (E) | od.               | HCR | (E)    |
| Fernlichter              | CR   | (E) | od.               | HCR | (E)    |
| Abblendlichter           | A  | (E) |                   |     |        |
| Standlichter             | R-S1   | (E) |                   |     |        |
| Schlusslichter           | R-S1   | (E) |                   |     |        |
| Bremslichter             | 1  | (E) |                   |     |        |
| Richtungsblinker         | v  |     | s                 | h   | 2a (E) |
| Rückstrahler             | v  |     | s                 | h   | I (E)  |
| Markierlichter           | v  |     | s                 | h   |        |
| Zusätzliche Lichter      | R  | (E) | Zusatzfernlichter |     |        |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte   |     |                   |     |        |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage  |     |                   |     |        |
| Warnvorrichtungen        | 2/ Miyamotohorn e2 881 / e2 882<br>oder andere gemäss Homologationsblätter<br>geprüfte Modelle |     |                   |     |        |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |               |            |        |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |            |        |
| Marke und Typ      | DATSUN        | 280 C      |        |
| Typenscheinnummer  | CH            | 0192       | 68     |
| Karosserie         | Limousine     |            |        |
| Plätze             | total         | 5          | vorn 2 |
| Leergewicht        | 1360          | Treibstoff | B      |
| Nutzlast           |               | Steuer-PS  | 14,02  |
| Gesamtgewicht      | 1930          | Hubraum    | 2752   |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, 1A 3,889 = 80 dB/A  
50 km/h, D, 1A 4,111 = 74 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung

Genehmigungszeichen Mitte Spritzwand, CO-Wert mit mech. Getriebe = 1,40 % bei 650 U/min  
CO-Wert mit Automat = 1,73 % bei 650 U/min

Reifenvariante : 195/70 SR 14, Tragkraft = 1010 kg bei 2,0 V/max 180 km/h

Ersetzt TS CH 0192 68 vom 16.11.77  
Reifen

19.4.78

Ort und Datum der Prüfung  
Urdorf, 16. 11. 1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung