

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

CH 0193 03

Personenwagen

D A T S U N

Patrol 4 WD (KM 160)

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY LTD, Tokyo / Japan  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "KM 160"  
vor Fahrgestell- Nummer : "KM 160" oder "JNL.KM160U."  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts vorn seitlich an Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse  
 Motorkennzeichen "L 28" rechts, hinten seitlich auf Block  
 Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf  
 Geprüftes Fahrzeug KM 160 - 605590

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gel.  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad (\*\*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Druckreduzierventil auf Hinterräder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit komb. Kontrollampe

Motor	<u>NISSAN</u>	Typ	<u>L 28</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>86,0</u>	Hub	<u>79,0</u>
Bohrung	<u>2752</u>	Steuer-PS	<u>14,01</u>
Hubraum	<u>88 DIN</u>	bei U/min	<u>4800</u>
Leistungs-kW			
Lärm			
Standmessung	<u>72,0</u> dB/A	bei U/min	<u>3600</u> *)
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 500 x Ø 200</u>		
Abgasprüfung	<u>ECE-15/03, CO 2,0 %</u>		*)
Entstörung	<u>ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>		

**Karosserie** Limousine (Kombi) (Hardtop)  
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten v= Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts  
 h= B (E) Zugvorrichtung auf Wunsch  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze l 5 v 2 M h 3  
 Masse innen 4070 aussen 2350 Achsabstand  
 Länge 1690 Doppelachse v h  
 Breite 1835 Spurweite v 1410 h 1410  
 Höhe 630 Spurweite v h  
 Ueberhang s 1090 Spurkreis ø l 11300 r 11100  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>780</u>	<u>860</u>	<u>1640</u>
Nutzlast	<u>55</u>	<u>295</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>835</u>	<u>1155</u>	<u>1990</u>
Fabrikgarantie			<u>2145</u>
Reifengrösse	<u>205 R 16 C</u>	<u>205 R 16 C</u>	
Ply / bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Tragkraft	<u>1908</u>	<u>1908</u>	)= nach ETRTO
für V max	<u>160</u>	<u>160</u>	
Felgen	<u>5.50 F x 16</u>	<u>Stahl</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>5000</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>750</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>5000</u>
Geprüfte Anhängelast			<u>150</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>50</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>50</u> kg
Garantierte Dachlast			

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	2/ Miyamoto ME L+H oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D A T S U N	Patrol 4 WD	
Typenscheinnummer	CH 0193	03	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1640	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,01
Gesamtgewicht	2145	Hubraum	2752

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- \*\* ) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, auf Wunsch Diff.-Sperrung auf HA
- § ) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 25.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

D A T S U N

Patrol 4 WD (KM 160)

CH 0193 03

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 4.5.82 in Urdorf - Gau/PR

Reifenvarianten : 235/75 R 15 M+S, 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.  
HR 78 R 15 LT , 1490 kg (3,5), Load Range C, V-max. 160 km/h.

Felgenvarianten : 5,5 JK x 16 H1, Stahl, ET 23, "GIANETTI", Spur V= 1424 / H= 1424 mm.  
6,5 K x 15 , Stahl, ET 17, , Spur V= 1436 / H= 1436 mm.