

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	D A T S U N	Patrol 4 WD (KM 160) (Ab Fahrgestell-Nr. = 820 001)	CH 0193 14
Hersteller	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "JN10KM160U0"		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn seitlich an Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse		
Motorkennzeichen	"L 28" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock		
Hauptimporteur	Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf		
Geprüftes Fahrzeug	JN10KM160U0806233		

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	
Anzahl Gänge	8	Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR	
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle wirkend	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	---	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert	

Motor	NISSAN	Typ	L 28
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	86,0	Hub	79,0
Bohrung	2752	Steuer-PS	14,01
Hubraum	88 DIN	bei U/min	4800
Leistungs-kW	72,0	dB(A) bei U/min	3600 x)
Lärm-Standmessung	1 Topf 500 x Ø 200 mm x)		
Schalldämpfer	Abgespröfung CO 2,0 % bei 625 U/min		
Abgespröfung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine	
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	h B (E)
Unterlegkeil	---	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M h 3
Masse	Innen	aussen
Länge		4070
Breite	§) 1690	Achsabstand
Höhe	(1910) 1800	Doppelachse v h
Ueberhang	v 630	Spurweite +) v h 1410
	h 1090	Spurweite v h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø l r 11300 11100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	780	860	1640
Nutzlast	65	285	350 *)
Gesamtgewicht	845	1145	1990
Fabrikgarantie	1300	1750	2510
Reifengrösse	205 R 16 C	205 R 16 C	+)
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	1908	1908	
für V max	160	160	
Felgen	5.50 F 16 ET	30 Stahl	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	5000/750 kg		
Geprüfte Anhängelast	5000 kg		
Garantierte Dachlast	50 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	150		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

() = mit erhöhtem Dach

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) od. HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) od. HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIJAMOTO ME L+H oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	D A T S U N	Patrol 4 WD
Typenscheinnummer	CH 0193 14	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1640	Treibstoff B
Nutzlast	--- *)	Steuer-PS 14,01
Gesamtgewicht	2510	Hubraum 2752

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- +) Reifenvarianten : 235/75 R 15 M+S, 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.
10 R 15 C, 6 PR, 1800 kg (3,5), V-max. 160 km/h.
- Felgenvarianten : 5,50 F 16, ET 30 mm, Stahl, Spurweite 1410 mm.
5,5 JK x 16, ET 23 mm, Stahl, Spurweite 1424 mm, Marke "GIANETTI".
6,5 K x 15, ET 17 mm, Stahl, Spurweite 1436 mm.
7 JJ x 15, ET 8 mm, Stahl, Spurweite 1454 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.
Wenn mit Felgen 7 JJ x 15 ausgerüstet, sind Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten erforderlich, Breite 1750 mm.
- x) Lärmmessung : Ab Fahrgestell-Nr. 820 501 = gültig ab 1.10.82.
- Lärmdämpfung : 1 zus. Auspufftopf vorne 160x135x85 mm. Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
Visco-Lüfter ø 430 mm (8-Blatt).
- Standmessung : 74,0 dB/A bei 3600 U/min.

Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 30.3.82 / 9.9.82.

Ersetzt Typenschein CH 0193 14 vom 30.03.82/09.09.82
Geprüfte Anhängelast (Rückwirkend) (05.07.89)-Xd

Eidg. Typenprüfstelle