

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
m10	3,36	74,0	73,0 2700		Marke und Typ	DAIHATSU	Rocky - F 70	
					Typenschein-Nr. CH	0196 36		
					Karosserie	offen		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	5	vorn
Rauchmission BAV Anh. 3	ECE-24							2
b = bei min-1	k = 0,96 bei 3600 min-1	k = 1,03 bei 3204 min-1			Leergewicht	1480	Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 1,18 bei 2808 min-1	k = 1,30 bei 2412 min-1			Nutzlast	-	Hubraum	14,07
b = bei min-1	k = 1,11 bei 2016 min-1	k = 1,30 bei 1620 min-1			Gesamtgewicht	2000	Steuer-PS	2764
O	O+P							
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe NIPPONDENSO							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- +) Reifenvarianten : 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 120 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 120 km/h
- Felgenvarianten : 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängelast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 26.6.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom.

Eidg. Typenprüfstelle

00 Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(5 Plätze)

CH 0196 36

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar =

- Schutzbügel über Stosstange; Länge + max. 150 mm
- Schutzgitter vor Front- und Heckbeleuchtung
- zusätzliche Lichter vorn HR (E)
- Trittbretter aus Riffelblech unterhalb Türen; Fz.-Breite unverändert
- durchgehende Kotschutzschürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu den Kotschutzlappen)
- Frontspoiler aus Kunststoff
- Kotflügelverbreiterungen; Fahrzeugbreite 1645 mm

Nachtrag vom 01.04.87 in Lausanne - jak

Felgenvariante : 7 J x 15 ET 12, Leichtmetall FONDMETAL, Spur v= 1326 mm h= 1306 mm

10) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(5 Plätze)

0196 36

Emissions-Zusatzkarte

II.

Nachtrag vom 17.10.86 in Bern - ja

Motor DL und DL-50 Turbo : Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DL	m10	3,36	76,0	73,0 2700	
DL-50	m10	3,36	76,0	72,0 2700	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24		<u>wie bisher</u>		bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(5 Plätze)

CH 0196 36

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.6.85 in Schafisheim - Vn/lin

Motorvariante

: DL-50 Turbo

Erkennungsmerkmale (Fz)

: auf Herstellerplakette "F 70 . - T"
Fahrgestell-Nummer "JDA000F7000....."

Motorzeichen

: "DL-50" links, vorne, seitlich auf Motorblock,
unterhalb Stutzen

Motorleistung in kW

: 65 DIN bei 3600/min

Drehmoment (max.)

: 211 Nm bei 2200/min

Schalldämpfer

: 1 = 550x190x155 mm "F 720"

Lärmdämpfung

: Motorhaube innen; Visco-Lüfter \varnothing 400 mm, 7-Blatt

Vmax

: 135 km/h

Reifen

: 215 SR 15 1600 (2,3) Vmax 160 km/h (Q)

Garantierte Anhängelast

: gebremst 2500 kg / ungebremst 600 kg
gebremst mit verstärkter Schlussstraverse "Typ F 3500" =
3500 kg / getestet = 3500 kg

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DL - 50	m10	3,36	77,0	78,0 2700	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DL - 50	b =	bei	min-1	k = 1,03	bei 3600	min-1	k = 1,15	bei 3204	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,47	bei 2808	min-1	k = 1,76	bei 2412	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,76	bei 2016	min-1	k = 2,17	bei 1620	min-1

(S) Bacharach 2,5

Einspritzpumpe

Nippondenso

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen