

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Rocky - F 70

ZUSAZSKARTE
Typenschein-Nummer

OO) Personenwagen

DAIHATSU

(6 Plätze)

CH 019637

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 70."
 Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "D L" links, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter (erhaben eingegossen)
 Importeur SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell	2 / 4	Motor	DAIHATSU	Typ	D L
Anzahl Achsen/Reifen	Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	mechanisch, Kugelmutter; hydraulische Lenkhilfe	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Allrad *)	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,	Kühlung	92	Hub	104
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder	Bohrung	2764	Steuer-PS	14,07
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	54 DIN	bei min-1	3600
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	170	bei min-1	2200
Dauerbremse	-	Md-max.Nm	-	1 = 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube Karton/Filz	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert	Entstörung	-	Visco-Ventilator, Ø 400, 7 Blatt	
		Schalldämpfer	-		

Karosserie/Ausrüstung offen (mit Verdeck) ☐
 Anzahl Türen 3
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten
 Unterlegkeil -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2
 Treibstofftank 1/ Stahl, 60 Liter
 Warnvorrichtung ND CH 5 0201 05 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 6 v 2 M h 4

Masse	innen	ausser	Achsabstand	2205
Länge		3800	Doppelachse v	h
Breite		1580	Spurweite v	1330
Höhe		1830	Spurweite h	1310
Überhang vorn		630	Spurkreis Ø	11600 r 11000
Überhang hinten		965	beladen	200
Bodenfreiheit	leer	210		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	780	700	1480
Gewichtsverteilung	40	380	420
	820	1080	1900
			2000
Fabrikgarantie	215 R 15	215 R 15	+
Reifengrösse	- / 2,3	- / 2,3	
Ply/bar	1600	1600	
Tragkraft	120	120	
für Vmax	6 JJ x 15	ET 10	Stahl
Felgen			

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	2500 / - x)	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	3500	
Geprüfte Anhängelast	-	
Garantierte Dachlast	120	km/h
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		
gemessen km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
m10	3,36	74,0	73,0 2700		Marke und Typ	DAIHATSU Rocky - F 70	
					Typenschein-Nr. CH	0196 37	
					Karosserie	offen	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 6	vorn 2
Reuchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1480	Treibstoff D
b = bei min-1	k = 0,96 bei 3600 min-1	k = 1,03 bei 3204 min-1			Nutzlast	-	Hubraum 14,07
b = bei min-1	k = 1,18 bei 2808 min-1	k = 1,30 bei 2412 min-1			Gesamtgewicht	2000	Steuer-PS 2764
b = bei min-1	k = 1,11 bei 2016 min-1	k = 1,30 bei 1620 min-1					
O	O+P						
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe NIPPONDENSO						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- + Reifenvarianten : 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 120 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 120 km/h
- Felgenvarianten : 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängerlast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

00 Personenwagen

D A I H A T S U

Rocky - F 70
(6 Plätze)

CH 0196 37

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar =

- Schutzbügel über Stosstange; Länge + max. 150 mm
- Schutzgitter vor Front- und Heckbeleuchtung
- zusätzliche Lichter vorn HR (E)
- Trittbretter aus Riffelblech unterhalb Türen; Fz.-Breite unverändert
- durchgehende Kotschutzschürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu den Kotschutzlappen)
- Frontspoiler aus Kunststoff
- Kotflügelverbreiterungen; Fahrzeugbreite 1645 mm

Nachtrag vom 01.04.87 in Lausanne - jak

Felgenvariante : 7 J x 15 ET 12, Leichtmetall FONDMETAL, Spur v= 1326 mm h= 1306 mm

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(6 Plätze)

CH 0196 37

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.6.85 in Schafisheim - Vn/lin

<u>Motorvariante</u>	: DL-50 Turbo
<u>Erkennungsmerkmale (Fz)</u>	: auf Herstellerplakette "F 70 . - T" Fahrgestell-Nummer "JDA000F7000....."
<u>Motor kennzeichen</u>	: "DL-50" links, vorne, seitlich auf Motorblock, unterhalb Stutzen
<u>Motorleistung in kW</u>	: 65 DIN bei 3600/min
<u>Drehmoment (max.)</u>	: 211 Nm bei 2200/min
<u>Schalldämpfer</u>	: 1 = 550x190x155 mm "F 720"
<u>Lärmdämpfung</u>	: Motorhaube innen; Visco-Lüfter ϕ 400 mm, 7-Blatt
<u>V_{max}</u>	: 135 km/h
<u>Reifen</u>	: 215 SR 15 1600 (2,3) V _{max} 160 km/h
<u>Garantierte Anhängelast</u>	: gebremst 2500 kg / ungebremst 600 kg gebremst mit verstärkter Schlussstraverse "Typ F 3500" = 3500 kg / getestet = 3500 kg

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DL - 50	m10	3,36	77,0	78,0 2700	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DL - 50				1,03	3600		1,15	3204	
				1,47	2808		1,76	2412	
				1,76	2016		2,17	1620	

(S) Bacharach 2,5 Einspritzpumpe Nippondenso

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

10) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 70
(6 Plätze)

0196 37

Emissions-Zusatzkarte

II.

Nachtrag vom 17.10.86 in Bern - jak

Motor DL und DL-50 Turbo : Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DL	m10	3,36	76,0	73,0 2700	
DL-50	m10	3,36	76,0	72,0 2700	

Abgasmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchmissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24		<u>wie bisher</u>		bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen