

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKÄRTE
00) Personenwagen	DAIHATSU	Rocky - F 80 (6 Plätze)	CH 0196 40

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 80."		
	Fahrgestellnummer "JDAC00F8000J....."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorkennzeichen	" 3 Y " vor Motor-Nummer, rechts, seitlich auf Motorblock		
Importeur	SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H
Lenkung	mechanisch/Kugelmutter; hydraul. Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIHATSU	Typ	3 Y
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	86	Hub	86
Bohrung	1998	Steuer-PS	10,17
Hubraum	65 DIN	bei min-1	4600
Leistung kW	157	bei min-1	3000
Md-max Nm	D		
Entstörung			
Schalldämpfer	1= 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube, Karton/Filz		
	Visco-Ventilator, Ø 360 mm, 7 Blatt		

Karosserie/Ausrüstung	offen (mit Verdeck) §)		
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	hinten	
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	2
Treibstofftank	1/ Stahl, 60 Liter		
Warnvorrichtung	ND CH 5 0201 05 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	680	680	1360
Gewichtsverteilung	40	380	420
	720	1060	1780
			1780
Fabrikgarantie			
Reifengröße	215 R 15	215 R 15	
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Tragkraft	1600	1600	
für Vmax	130	130	
Felgen	6 JJ x 15	ET 10 Stahl	

Anzahl Plätze	T 6	v 2	M	h 4
Masse	innen	aussen		
Länge		3800	Achsabstand	2205
Breite		1580	Doppelachse v	h
Höhe		1830	Spurweite v	1330
Überhang vorn		630	Spurweite h	1310
Überhang hinten		965	Spurkreis ø	11600 f 11000
Bodenfreiheit	leer	210	beladen	200

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	2500 / - x)	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		3500	
Garantierte Dechlast		-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		130	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbaifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m10	3,91	73,0	69,0	3450		DAIHATSU	Rocky - F 80			
						0196 40				
						Typenschein-Nr. CH				
						Karosserie				offen
F	G	H	J	R		Plätze	Total 6	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer			
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01			
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- +) Reifenvarianten: 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 130 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 130 km/h
- Felgenvarianten: 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängerlast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 26.6.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 80
(6 Plätze)

CH 0196 40

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:

- Schutzbügel über Stosstange mit Schutzgitter vor Scheinwerfer;
Länge + 150 mm,
- zusätzliche Lichter vorn: HR (E) (Fernscheinwerfer),
- Trittbretter aus Riffelblech (unterhalb Türen), Breite unverändert,
- durchgehende Kotschutz-Schürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu Kotschutzlappen).