

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZKARTE
Typenschlüssel-Nummer

Personenwagen

FERRARI

F 108 AL/Q - Mondial Quattrovalvole

CH 0251 28

Hersteller FERRARI S.p.A., I-41100 Modena
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 108 AL/Q"
vor Fahrgestellnummer "ZFFLD14B...."
 Herstellerplakette im Kofferraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, hinten rechts oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "F 105 A" links auf Motorblock, unterhalb Oelfilter
 Hauptimporteur S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 1217 Meyrin
 Geprüftes Fahrzeug ZFFLD14BC00037655

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>FERRARI</u>	Typ	<u>F 105 A</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>V (Einspr.)</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch, synchronisiert</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u>	Achsantrieb	<u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>			Bohrung	<u>81</u>	Hub	<u>71</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>			Hubraum	<u>2925</u>	Steuer-PS	<u>14,90</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, Scheiben od. IB, wirkend auf HR</u>			Leistungs-kW DIN	<u>173 (235 PS)</u>	bei U/min	<u>7050</u>
Dauerbremse	<u>-</u>			Lärm-Standmessung	<u>82,0</u>	dB/A bei U/min	<u>5200</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle + Druckdifferenzschalter</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf 770x320x185 mm (FERRARI 118353)</u>		
Karosserie	<u>Limousine</u>				<u>4 gedämpfte Endrohre</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Abgasprüfung	<u>ECE 78/665, CO 0,7 %</u>		
Sicherheitsgurten	<u>v Ar4 (E)</u>	h	<u>Ar4 (E)</u>	Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D</u>		
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>innen + links</u>	Gewichte	vorn	hinten	total
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Leergewicht	<u>670</u>	<u>890</u>	<u>1560</u>
Anzahl Plätze	<u>t 4 v 2</u>	M	<u>n 2</u>	Nutzlast	<u>145</u>	<u>135</u>	<u>280</u>
Masse	innen	aussen		Gesamtgewicht	<u>815</u>	<u>1025</u>	<u>1840</u>
Länge	<u>1790</u>	Achsabstand	<u>2650</u>	Fabrikgarantie	<u>1920</u>		
Breite	<u>1250</u>	Doppelachse	<u>v 1510 h 1517</u>	Reifengrösse	<u>240/55 VR 390</u>	<u>240/55 VR 390</u>	
Höhe	<u>1046</u>	Spurweite	<u>v 1510 h 1517</u>	Ply / bar	<u>R / 2,0</u>	<u>R / 2,0</u>	
Uabernang	<u>v 884</u>	Spurweite	<u>v - h -</u>	Tragkraft	<u>1090</u>	<u>1090</u>	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>h 13000</u>	Spurkreis Ø	<u>l 13000 r 13000</u>	für V max	<u>235</u>	<u>235</u>	
				Feigen	<u>180 TR 390 Leichtmetall FERRARI od. CROMOCOR</u>		
						mech. Getriebe	autom. Getriebe
				Gar Anhanglast gebremst/ungebremst	<u>-</u>		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
				Geprüfte Anhanglast	<u>-</u>		
				Garantierte Dachlast	<u>50 kg</u>	<u>-</u>	
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>234</u>	<u>km/h</u>	
				gemessen	<u>km/h bei U/min</u>	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung				
Fernlichter	ECR (E)			
Abblendlichter	HC (E)			
Standlichter	A (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	R-S1 (E)			
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Nebelschlusslichter	2/F (e)			
Zusätzliche Lichter	XR (E)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt			
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 06 mit Waschanlage oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FERRARI F 108 AL/Q - Mondial Quattrovalvole		
Typenscheinnummer	CH	025128	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1560	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,90
Gesamtgewicht	1920	Hubraum	2925

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Ort und Datum der Prüfung Genf, 25.02.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F E R R A R I

F 108 AL/Q
Mondial - Quattrovalvole

CH 0251 28

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9.12.1982 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : ZFFLD14S0.....

Erkennungsmerkmale : "ZFFLD14S0" vor Fahrgestell-Nr.

Leistungs-kW : 169 DIN bei 7050 U/min

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt (siehe Emissionskarte)
Standmessung: 79,0 dB/A bei 5290 U/min

Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
1 Elektrolüfter 4 Blatt ϕ 270 mm
4 gedämpfte Auspuffendrohre innen ϕ 28 mm

Abgasprüfung : AGV (siehe Emissionskarte)

Bern, 06.11.85

Ersetzt 09.12.82

(Lärmdämpfung)