

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	FERRARI	4 1 2	CH 0251 33

Hersteller	FERRARI SpA. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, Viale Trento Trieste 31, I-41100 Modena / Italia		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Model 412" und "Typ F 101 CL/GR" (mech.) bzw. "Typ F 101 CL/AR" (autom.)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Radkasten		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung		
Motorzeichen	"F 101 E 010" hinten, oben auf Motorblock		
Importeur	S.A.V.A.F., 210, route de Meyrin, 1217 Meyrin		

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>			Motor	Marke <u>FERRARI</u> Typ <u>F 101 E 010</u>		
Federung	<u>v+h = Schraubenfedern, Stossdämpfer</u>			Bauart	<u>V / Einspritzung</u> Takte <u>4</u>		
Lenkung	<u>Kugelumlauf; hydraulische Lenkhilfe</u>			Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>		
Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>			Kühlung	<u>eau</u> Anzahl Zylinder <u>12</u>		
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder; a.W. mit Antiblockier-System (ABS)</u>			Bohrung	<u>82,0</u> Hub <u>78,0</u>		
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>			Hubraum	<u>4941</u> Steuer-PS <u>25,16</u>		
Feststellbremse	<u>mechanisch, Trommeln, auf Hinterräder</u>			Leistung kW	<u>245 EWG</u> bei min-1 <u>6000</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>			Md-max. Nm	<u>430</u> bei min-1 <u>4250</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>			Entstörung	<u>D</u>		
				Schalldämpfer	<u>*)</u>		

Karosserie/Ausrüstung	<u>Limousine</u>		
Anzahl Türen	<u>2</u>		
Sicherheitsgurten	<u>vorn Ar4m (E)</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	<u>hinten Ar4m (E)</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>innen + links</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		
Treibstofftank	<u>2/Leichtmetall, 120 Liter</u>		
Warnvorrichtung	<u>FIAMM CH 2 038</u> oder andere homologierte		

Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	<u>1025</u>	<u>965</u>	<u>1990</u>
Gewichtsverteilung	<u>85</u>	<u>195</u>	<u>280</u>
	<u>1110</u>	<u>1160</u>	<u>2270</u>
			<u>2300</u>
Fabrikgarantie	<u>240/55 VR 415</u> <u>240/55 VR 415</u> <u>240/55 VR 415</u> +)		
Reifengröße	<u>- / 2,9</u>	<u>- / 2,9</u>	
Ply/ber	<u>1220</u>	<u>1220</u>	
Tragkraft	<u>260</u>	<u>260</u>	
für Vmax	<u>180 TR 415 ET 42,5 Leichtmetall "FERRARI"</u> +)		
Felgen			

Anzahl Plätze	<u>T 4</u>	<u>v 2</u>	<u>M</u>	<u>h 2</u>
Masse	<u>innen</u>	<u>aussen</u>	<u>Achsabstand</u>	<u>2700</u>
Länge	<u>1795</u>	<u>1314</u>	<u>Doppelachse</u>	<u>v h</u>
Breite	<u>1314</u>	<u>925</u>	<u>Spurweite</u>	<u>v 1480</u> -
Höhe	<u>1185</u>	<u>11600</u>	<u>Spurweite</u>	<u>h 1520</u> -
Überhang vorn	<u>1185</u>	<u>11600</u>	<u>Spurkreis ø</u>	<u>l 11600</u> <u>r 11900</u>
Überhang hinten	<u>1185</u>	<u>11600</u>	<u>beladen</u>	<u>-</u>
Bodenfreiheit	<u>1185</u>	<u>11600</u>		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>mech. Getriebe</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>nicht zulässig</u>	<u>nicht zulässig</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>	<u>-</u>
Garantierte Dachlast	<u>50</u>	<u>50</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>255</u>	<u>250</u> km/h
gemessen _____ km/h bei min-1 _____	<u>Motor</u>	<u>Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ		Typenschein-Nr. CH	
m5	4,30	75,0	78,0	4500		Personenwagen	FERRARI 412		0251 33	
a3	3,25	75,0	79,0	4500		Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total 4	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer		Leergewicht	Treibstoff
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		Nutzlast	Hubraum
m5	4,30	15,58	1,35	1,47	0,3	1020	21 0501 02		-	4941
a3	3,25	16,62	1,42	1,41	0,2	930	21 0501 01		2300	25,16
F	G	K	L	M	N	R			Gesamtgewicht	Steuer-PS

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 4 Töpfe = 2 = 1320x270x 96 mm (4-teilig) "128 790" (links und rechts)
2 = 375 x180x125 mm "128 792" (links) / "128 791" (rechts)
- Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet; 3 Elektrolüfter ø 300 mm, 4 Blatt.
- +) Reifenvariante : 245/55 VR 16 1220 (2,8) Vmax 260 km/h
- Felgenvariante : 7 1/2 J x 16 Einpresstiefe 42,5 mm Leichtmetall SPEEDLINE Spurweiten unverändert

Ort und Datum der Prüfung Genf, 22.11.85
MB(7D)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle