

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT-MORETTI	Typ 128 A Roadster	Typenschein-Nummer CH 0256 10
ERKENNUNGSMERKMALE "MORETTI" vorn am Fahrzeug und beidseitig auf Vorderkotflügel.			
"MORETTI 128" hinten am Fahrzeug			
"128 A" vor Fahrgestellnummer			
"6772 OM" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Aufhängungsabstützung und auf Hersteller-Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen "128A000" links auf Motorblockvorderfront u. a. Hersteller-Plakette			
Hersteller FIAT und MORETTI, Torino (I) Importeur Primo Remedi, Sierre			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Vorderräder		MOTOR Bauart Reihe <u> </u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben / H=IB, lastabhäng.</u>		Typ <u>128 A 000</u>	
Hilfsbremse (<u>mech. IB, Kabel</u> Dauerbremse <u>Bremskraftbegrenzer</u>)		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse (<u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>auf Hinterräder</u>)		Bohrung <u>80</u> Hub <u>55,4</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1116</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,68</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>137</u> km/h		Leist.-PS <u>55</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>offen (Roadster)</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u> </u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2*</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>+</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1350</u> H <u>1306</u>		GEWICHTE	
Spurkreis L <u>10,65R</u> <u>10,2</u>		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand <u>2448</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Leergewicht <u>535</u> <u> </u> <u>340</u> <u>875</u>	
Aussenabmessungen		<u>100</u> <u> </u> <u>180</u> <u>280</u>	
Innenabmessungen		Total <u>635</u> <u> </u> <u>520</u> <u>1155</u>	
Länge	<u>4198</u>	Fabrik-Garantie <u>620</u> <u> </u> <u>650</u> <u>1250</u>	
Breite	<u>1610</u>	Reifen-Dimens. <u>145 SR 13</u>	
Höhe	<u>1230</u>	Tragkraft p. Achse <u>670(1,9)</u> <u> </u> <u>670(1,9)</u> <u> </u>	
Ueberhang V	<u>895</u>	Fabrikgar. max. XXXXXX <u>680</u> kg	
H	<u>855</u>	Anhängelast <u> </u> <u>680</u> kg	
S	<u> </u>		

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 4/SIEM E3 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/Duplo asy. (äusseren) Standlicht 2/in äuss. Scheinw.Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (intermittier) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/Stars E3 Rückstrahler 2/Stars E3Stoplicht 2/komb. m. Schlusslicht Rückfahrlampen -Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte üb. Stos Schildform Hochformat/LuxformRückspiegel 1 Mitte + 1 links Geschw.-Messr km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6/ mit KontrolllampeVorn weiss E3 seitt. gelb E3 hinten gelb E3Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Zusätzliche Lichter -ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT-MORETTI 128 ARoadsterTypenschein-Nummer CH 0256 10Karosserieform offenPlätze : Total 4 (Vorn) 2Leergewicht 875 Treibstoff BNutzlast - PS 5,68Gesamtgew. 1250 Hubraum 1116Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 128A*0042827*

- +) Lärmdämpfung: 1 Trockenluftfilter FIAT DGM 6773 S
 2 Töpfe 1. DGM 6773 AS 532 x 156 x 86 mm
 2. IGM 4959 BS 310 x Ø 100 mm

Auspuffrohrende orig. nach rechts gerichtet; wird vom Imp. nach hinten geführt.

- *) Anzahl plätze hinten = 2 ; Innenhöhe nicht über die ganze Breite erfüllt.

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 19.5.1970

Die Prüfungskommission