

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typenschein-Nummer			
Personenwagen	FIAT - MORETTI	CH 0256 13	127 A - Midimaxi		
ERKENNUNGSMERKMALE					
"MORETTI 127" rechts am Fahrzeugheck					
"127 A" vor Fahrgestell-Nummer					
Hersteller-Plakette (FIAT), rechts auf Kotflügelinnenseite					
"Midimaxi 127" beidseitig am Fahrzeug					
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts auf Kotflügelinnenseite, unter Wagenheber</u>					
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"100GL000" rechts hinter Benzinpumpe</u>					
Hersteller <u>FIAT/Carrosserie MORETTI, Turin</u> Importeur <u>Garage des Clochetons, Lausanne</u>					
FAHRGESTELL		MOTOR			
Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>		
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>---</u>	Marke <u>FIAT</u>	Treibstoff <u>B</u>		
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, lastabhängiger</u>		Typ <u>100GL000</u>			
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf (Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>				
Stellbremse <u>) Hinterräder (Diff.druckanzeige, sep. Kontroll</u>	Bohrung <u>65</u> Hub <u>68</u>				
Getriebeart <u>mechanisch-vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>903</u> cm ³ Steuer-PS <u>4,59</u>				
Diff. Sperre <u>---</u> Zughaken <u>---</u> Höchstgeschwind. <u>140</u> km/h	Leist.-PS <u>47</u> (DIN) bei <u>5800</u> U/min				
KAROSSERIEFORM		Kühlung			
<u>offen mit Hardtop oder</u> Anz. Türen <u>2</u>		<u>Wasser</u>			
<u>Verdeck</u> Schieberdach <u>---</u>		Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>5800</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>---</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>372x178x112</u>			
		Kohlenmonoxydmessung: <u>2,8</u> %			
ABMESSUNGEN		GEWICHTE			
Spurweite V <u>1280</u> H <u>1260</u>		Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Spurkreis L <u>9,9</u> R <u>9,1</u>		Leergewicht	<u>450</u>	<u>320</u>	<u>770</u>
Achsabstand <u>2225</u> / () / ()			<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Aussenabmessungen		Total	<u>565</u>	<u>555</u>	<u>1120</u>
Länge	<u>3515</u>	Fabrik-Garantie			<u>1150</u>
Breite	<u>1570</u>	Reifen-Dimens.	<u>135</u> SR <u>13</u>		
Höhe	<u>1450</u>	Tragkraft p. Achse	<u>600</u> (1,8)	<u>620</u> (1,9)	
Ueberhang V	<u>640</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast		<u>600</u>	kg
H	<u>650</u>				
S					

