

Diff. Sperre \_\_\_\_\_ Zughaken \_\_\_\_\_ Höchstgeschwind. 162 km/h Leist.-PS 82 (DIN) bei 5400 U/min  
 KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 Kühlung Wasser  
 Schiebedach a/Wunsch Lärm 77 dB (A) bei 5400 U/min  
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze - Lärmdämpfung 2 Auspufftöpfe  
330x210x90 & 410 x 140 0

ABMESSUNGEN Spurweite V 1365 H 1325  
 Spurbereich L 9,5 R 9,5  
 Achsabstand 2560 / ( / )

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4300</u>	_____
Breite	<u>1650</u>	_____
Höhe	<u>1330</u>	_____
Ueberhang V	<u>780</u>	_____
H	<u>960</u>	_____
S	_____	_____

<u>GEWICHTE</u>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>495</u>	_____	<u>440</u>	<u>935</u>
Nutzlast	<u>105</u>	_____	<u>245</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>600</u>	_____	<u>685</u>	<u>1285</u>
Fabrik-Garantie	<u>610</u>	_____	<u>705</u>	<u>1300</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>800 (1,8)</u>	_____	<u>800 (1,8)</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

