

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (GB)	Typ Cortina 1600 Motor L 2 A	Typenschein-Nummer CH 0264 06
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Cortina" = Standard-Ausführung sowie "Cortina L" oder "Cortina XL" =
 Ausführungsvarianten, rechts auf Kofferdeckel.
 "1600" beidseitig auf Vorderkotflügel.
 "BT." = 2-türig oder "BF." = 4-türig, vor Fahrgestell-Nr.
 sowie auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite sowie auf Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "L 2 A" links, hinten oben auf Zylinderkopf (vom Imp. eingeschlagen).
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (GB) Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb a. Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>--</u>	Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB., mit Unterdr.-</u>	Typ <u>L 2 A</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., Hebel</u> (Unterstützung	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mit Segment, Kabelzug, auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>80,98</u> Hub <u>77,62</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchron, *)</u> Anz. Gänge <u>4 *)</u>	Hubraum <u>1598</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,14</u>
Diff. Sperre <u>--</u> Zughaken <u>--</u> Höchstgeschwind. <u>147 *)</u> km/h	Leist.-PS <u>68</u> (DIN bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 oder 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>--</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>--</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe (**)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1420</u> H <u>1420</u>
	Spurkreis L <u>9,90</u> R <u>9,80</u>
Achsabstand	<u>2600</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4270</u>
Breite	<u>1700</u>
Höhe	<u>1380</u>
Ueberhang V	<u>730</u>
H	<u>940</u>
S	<u>--</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>550</u>	<u>--</u>	<u>470</u>	<u>1020</u>
	<u>110</u>	<u>--</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>660</u>	<u>--</u>	<u>710</u>	<u>1370</u>
Fabrik-Garantie	<u>670</u>	<u>--</u>	<u>770</u>	<u>1410</u>
Reifen-Dimens.	<u>165</u> SR <u>13</u>	<u>165</u> SR <u>13</u>	<u>165</u> SR <u>13</u>	<u>***</u>
Tragkraft p. Achse	<u>710</u> (1,6)	<u>820</u> (1,9)	<u>--</u>	<u>--</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhanglast			<u>--</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ CRA (E)
 Markierlicht -- Nebellampen --
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 4/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 4 / R- S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ separat, mit Kontrolllampe
 Vorn 2/ 1 (E) seitt. -- hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen --
 Diebstahlsicherung : Lenkrad- / Zündschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (GB) Cortina 1600
Motor L 2 A
 Typenschein-Nummer CII 0264 06
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1020 Treibstoff B
 PS 8,14
 Nutzlast -- Hubraum 1598
 Gesamtgew. 1410 Anhängelast --
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : BABTKP 69068

*) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat "BW 35" mit hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P".
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h.

***) Lärmdämpfung : 1 Topf 330 x 160 x 85 mm und 1 Topf 340 x ø 165 mm.

****) Reifenvariante: 175 SR 13 mit Felgen 5 1/2 J x 13".

§) Parkierlichter : kombiniert mit Stand- und Schlusslichter, vorn zu weit innen ; werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 8.10.70

Die Prüfungskommission