

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (GB)	Typ Escort Mexico 1600 GT	Typenschein-Nummer CH 0268 10
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Escort" rechts auf Kofferdeckel. - "Mexico" beidseitig auf Türen.
 "1600 GT" beidseitig auf Vorderkotflügel.
 "B.A.T." vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette;
 vorn, rechts auf Traverse unter Motorhaube.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite vor Federbeinsupport.
 Motorkennzeichen eingeschlagen links, hinten oben auf Zylinderkopf beim Auspuffkollektor.
 Hersteller FORD WERKE COMPANY (GB) Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>L 7 A</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Hebel</u> Unterstützung <u>Unterstützung</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>m. Segment, Kabelzug, auf HR</u>	Bohrung <u>80,98</u> Hub <u>77,62</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1598</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,14</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>86</u> (DIN) bei <u>5500</u> 1/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5500</u> 1/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe *)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1300</u> H <u>1310</u>
	Spurkreis L <u>9,40</u> R <u>9,70</u>
Achsabstand	<u>2430</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3970</u>
Breite	<u>1570</u>
Höhe	<u>1390</u>
Ueberhang V	<u>620</u>
H	<u>920</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>470</u>	<u>-</u>	<u>410</u>	<u>880</u>
	<u>110</u>	<u>-</u>	<u>170</u>	<u>280</u>
Total	<u>580</u>	<u>-</u>	<u>580</u>	<u>1160</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1200</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>760 (1,7)</u>	<u>830 (2,0)</u>	<u>830 (2,0)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhanglast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR od. 2/HCR (E) Lichthupe vorhanden §)

Abblendlicht 2/CR od. 2/HCR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen a/Wunsch

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep., Mitte Schildform Hochformat ~~ALANXXXXX~~

Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl.

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn 2/1 (E) gelb seidl. - hinten 2/2a (E) gelb

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ F O R D (GB)
Escort Mexico 1600GT

Typenschein-Nummer CH 0268 10

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 880 Treibstoff B

Nutzlast - PS 8,14

Gesamtgew. 1200 Hubraum 1598

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: BFATLE 31181

- *) Lärmdämpfung : 1 Topf 255 x ϕ 115 mm sowie 1 Topf 380 x 210 x 110 mm.
- §) Lichthupe : muss vom Importeur auf Fernlicht geschaltet werden.

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 12.7.71

Die Prüfungskommission

Das Fahrzeug ist auf Wunsch mit folgenden Ausrüstungsvarianten erhältlich.
Erkennungsmerkmale: "Mexico" auf den Türen + "1600 GT" auf Vorderkotflügeln oder

"Mexico" auf Vorderkotflügeln (1600 GT nicht ersichtlich).

Gesamtbreite: V= 1650 mm, H= 1700 mm mit ausgebauchten Kotflügeln

Felgen und Reifenvarianten sowie Spurweiten:

<u>Felge</u>	<u>Identifikation</u>	<u>Spur V+H</u>	<u>Reifenvariante</u>	<u>Tragkraft</u>
5 1/2 Jx13 Stahl		1295/1321	165 SR 13 od.	830 (2,0)
			175/70 HR 13	810 (2,0)
5 1/2 Jx13 Aluminium	13 x 5 1/2 Ford	1298/1324	165 SR 13 od.	830 (2,0)
			175/70 HR 13	810 (2,0)
6 Jx13 Aluminium	6J x 13H2 Ronal	1305/1331	175 SR 13 od.	900 (2,0)
			175/70 HR 13 od.	810 (2,0)
			185/70 HR 13	870 (2,0)
6 Jx13 Magnesium	571	1309/1335	175 SR 13 od.	900 (2,0)
			175/70 HR 13 od.	810 (2,0)
			185/70 HR 13 od.	870 (2,0)
			195/70 HR 13	960 (2,0)
7 Jx13 Magnesium		1333/1359	195/70 HR 13	960 (2,0)

Halbeschwarzer-Hilfsträger und automatischem