

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (D)

Escort (G L)  
(Motor L 3 A oder L 3 L)

CH 0268 37

Hersteller FORD - WERKE AG., 5 Köln 60 (BRD)  
 Erkennungsmerkmale "GAT." oder "GAF." auf Hersteller-Plakette  
 "G.AT.." oder "G.AF.." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube).  
 Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube).  
 Motorkennzeichen "L 3 A" oder "L 3 L" links, hinten oben auf Zylinderkopf  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FORD	Typ	L3A / L3L
Lenkung	mechanisch			Marke	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch. - h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder.			Bohrung	80,98	Hub	77,62
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder			Hubraum	1598	Steuer-PS	8,14
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	62 / 63	bei U/min	5500 / 5750
Dauerbremse				PS	84 / 86		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit sep. od. komb. Kontrollampe			Lärm-Nahfeld	83,5/86 dB/A	bei U/min	4125 / 4313 *)
				Schalldämpfer	1/330x230x100 + 1/275xØ135 od. 1/220xØ95		
				Abgasprüfung	ECE-15 **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "D"		
Karosserie				Gewichte			
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	vorn 500	hinten 445	total 945
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	100	250	350
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	600	695	1295
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	-	-	1350
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	/ 1,7	/ 2,1	vgl. Bemerkungen)
Länge		4040	Achsabstand 2410	Tragkraft	670	810	
Breite		1596	Doppelachse v h	für V max	180	180	
Höhe		1400	Spurweite v h 1270 h 1296				
Ueberhang	s		Spurweite v h				
	v	640	h				
	h	990	Spurkreis l r 9300 r 9200				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							
				Garantierte Anhängelast gebremst mech./autom.	L3A L3L 660/850 740 / 850		
				Garantierte Anhängelast ungebremst " / "	450/450 450 / 450		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162/157 165/160 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

