

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Zulassungsnummer

Personenwagen

F O R D (D/GB/E)

E s c o r t 1,6 (Kombi)

CH 0268 44

Hersteller FORD-WERKE AG., 5000 Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (E)

Erkennungsmerkmale *) vor Fahrgestellnummer "G.AW.." oder "B.AW.." oder -
"WFO...G.A..." (D) / "SFA...B.A..." (GB) / "VS6...W.A..." (E)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz

Motorkennzeichen "L P A" vorn, links auf Motorblock, Nähe Auspuffsammelrohr

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug BBAWAL 814 130

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Druckreduzierventil (GP-Valve) wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

FORD

Typ

L P A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

79,96

Hub

79,52

Hubraum

1596

Steuer-PS

9,13

Leistungs-kW

58 (DIN)

bel U/min

5800

Lärm-Standmessung

76,0

dB(A) bel U/min

4350

Schalldämpfer

2 Töpfe: 1. = 340 x 190 x 100 mm

2. = 280 x ø 125 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO = 1,1 % bei 750 U/min. **)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4; Art: "D"

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

2+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4 (E)

h

Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5 v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

(4130)

4030

Achsabstand

2393

Breite

1640

Doppelachse

v

h

Höhe

1370

Spurweite

v

h 1390 h 1430

Ueberhang

v

(767)

690

Spurweite

v

h

h

(970)

947

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø

l

9950

r 9950

() = mit Stosstangenhörner

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

525

365

890

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

630

610

1240

Fabrikgarantie

-

1375

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

+)

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,3

Tragkraft

780

850

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13 Stahl (ET 41,4 mm)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

900 / 460

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

500

Garantierte Dachlast

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

165

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in ECR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	B (E)
Zusätzliche Lichter	HR (E) / HB (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ KLAXON KW 9 CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D	Escort 1,6	
Typenscheinnummer	CH	0 2 6 8 4 4	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	890	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,13
Gesamtgewicht	1375	Hubraum	1596

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : "...W.....W.." = Ausführung 2 + 1 Türen
"...N.....N.." = Ausführung 4 + 1 Türen.
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-Genuehmigungszeichens: im Motorraum, auf Kuehlertraverse.
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft pro Achse v = 810 kg (2,0) / h = 940 kg (2,3) Vmax. 180 km/h

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 30.10.80

Ersetzt Typenschein CH 0268 44 vom 30.10.80
Hersteller (E), Erkennungsmerkmale, Anzahl Türen
(29.12.82) - Ad

Eidg. Typenpruefstelle

Personenwagen

F O R D (D/GB/E)

E s c o r t 1,6
(Kombi)

CH 0268 44

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 30.04.82 in Bern - Ba

Getriebe / Anzahl Gänge : auf Wunsch, Automat 3-Stufen.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, a2, iA 3,31 = 74,0 dB/A
Standmessung = 75,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,96 % bei 850 U/min.

Garantierte Anhängelast : 900 kg gebremst / 460 kg ungebremst

Geprüfte Anhängelast : 900 kg

Höchstgeschwindigkeit : 161 km/h

Nachtrag vom 10.08.82 in Bern - Ni

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen/- Typ : "LP" (gleicher Anbringungsort)

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch synchronisiert, 5-Gänge.

Geräuschmessung : Standmessung = 76,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V; (siehe auch Emissionskarte).

Nachtrag vom 07.12.82 in Bern - Ba

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen/- Typ : "LP" (gleicher Anbringungsort)

Getriebe / Anzahl Gänge : Automat, 3-Stufen

Geräuschmessung : Standmessung = 75,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V; (siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 20.06.83 in Bern - Ad

Schalldämpfervariante : 2 Töpfe = 280 x ϕ 125 mm / 340 x 200 x 130 mm
Kennzeichen = 83 AB-5225-FB / 83 AB-5225-TA oder-VA

Geräuschmessung : Standmessung = 72,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Felgenvariante : 4 1/2 J x 13 ET 41,4 mm Stahl, Spurweiten unverändert.

Nachtrag vom 02.12.85 in Bern - jak

Schalldämpfer : auf Wunsch mit zusätzlichem Schalldämpfer vorn erhältlich;
378 x ϕ 73 "85AB-3N440-AA"