

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
CC) Personenvagen	F O R D	Escort 1.6 i	CH 0268 56

Hersteller	FORD-WERKE AG, Köln/BRD; FORD MOTOR COMP. LTD, Brentwood/GB; FORD ESPANA SA, Almusafes/E	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "ABA" (2+1 Türen) bzw "AAA" (4+1 Türen)	
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "WFO...G.A....." (BRD) / "SFA...B.A....." (GB) / "VS6...W.A....." (E)	
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse	
Motorkennzeichen	im Personenraum, rechts am Boden neben Beifahrersitz	
Importeur	"L4B" vorn, links oder rechts am Motorblock	
	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Raifen	v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer
Federung	Zahnstange *)
Lenkung	auf Vorderräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln,
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,
	Druckreduzierventil (GP-Valve) wirkend auf ER
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	FORD	Typ	L 4 B
Marke	Reihe/Injection	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	79,96	Hub	79,52
Bohrung	1596	Steuer-PS	8,13
Hubraum	66 DIN	bei min-1	5800
Leistung kW	123	bei min-1	4600
Md-max Nm	D		
Entstörung	2 Töpfe, 300 x Ø 123 "86AB-5225-YA"		
Schalldämpfer	320x226x118 "V83AB-5225-CA"		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine §)
Anzahl Türen	2+1 oder 4+1
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m(E) hinten Ar4m(E) + B(E)
Unterlegkeil	- Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 48 Liter
Warnvorrichtung	1/ Bosch 20016 (E) oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	545	355	900
Gewichtsverteilung	100	250	350
	645	605	1250
			1325
Fabrikgarantie			
Reifengröße	155 SR 13	155 SR 13	
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Tragkraft	850	850	
für Vmax	180	180	
Felgen	4 1/2 J x 13 ET 41,4	Stahl	+))

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	4020/4110
Breite	1640 *)
Höhe	1400
Überhang vorn	740
Überhang hinten	880
Bodenfreiheit	leer beladen
Achsabstand	2400
Doppelachse	v h
Spurweite	v 1400 h +)
Spurweite	h 1423 +)
Spurkreis Ø	l 9950 r 9950

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	900 / 440	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	575		
Garantierte Dachlast	75		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	178		km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	3,82	73,5	72,0	4350	01.10.1986 erfüllt	Marke und Typ	F O R D Escort 1,6 i			
						Typenschein-Nr. CH	0268 56			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R						
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,82	1,01	0,13	0,04	- 960	12 5001 01	Leergewicht	900	Treibstoff	B
						Nutzlast			Hubraum	1596
						Gesamtgewicht	1325		Steuer-PS	8,13
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Katalysator : Kennzeichnung "86AB-5E242-BA" (CS 83)
- +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13; 185/70 SR 13; 185/60 SR 14; 195/50 SR 15; Load-Index min. 69 / Speed-Index "S"
- Felgenvarianten :
- | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------------------|-----------------|------------|
| 5 | J x 13 | ET 41,4 | Stahl | Spur v= 1400 mm | h= 1423 mm |
| 5 1/2 | J x 13 | ET 41,4 | Stahl | 1400 | 1423 |
| 6 | J x 13. | ET 32 | Leichtmetall "FORD" | 1418 | 1441 |
| 5 1/2 | J x 14 | ET 41,4 | Leichtmetall "FORD" | 1400 | 1423 |
| 5 1/2 | J x 14 | ET 35 | Leichtmetall "FORD" | 1413 | 1436 |
| 6 | J x 14 | ET 36,5 | Stahl | 1410 | 1433 |
| 6 | J x 15 | ET 35 | Leichtmetall "FORD" | 1413 | 1436 |
- Kotschutzlappen : hinten erforderlich bei Felgen mit ET 32 / ET 35 und ET 36,5 mm
- *) Lenkung/Steuerkreis : bei Verwendung von Reifen 195/50 SR 15 ist der Einbau einer Lenkeinschlag-Begrenzung (Umbausatz) erforderlich. Spurbreite-Durchmesser links und rechts = 11330 mm
- §) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch mit folgenden Kunststoff-Umbauteilen erhältlich: Frontspoiler; div. Modelle Heckspoiler; seitl. Spoilerecken an den Radausschnitten; Kotflügel- Schwellenverbreiterungen (Fz.-Breite 1660 mm); Stahlbügel an Stosstangen (Länge je +35 mm); Sportlenkrad mit ϕ 360 mm

Eintrag Fahrzeugausweis: 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 22.07.1985 (adm)**
jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

for