

Fahrzeugart

00) Personenvagen

Fabrikmarke

F O R D

Typ

Escort 1.6 (ADF/ANF - Wagon)

Typenschein-Nummer

CH 0268 61

Hersteller FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD., Brentwood (GB) / FORD ESPANA S.A., Almusafes (E)  
 auf Herstellerplakette -  
 Erkennungsmerkmale Fahrgestellnummer "WFO,XXG.A....." (D) "SFA,XXB.A....." (GB) "VS6,XXV.A....." (E)  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse  
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz  
 Motorkennzeichen "LP2" vorn, links oder rechts auf Motorblock  
 Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>FORD</u>	Typ <u>LP2</u>
Federung	<u>v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Zahnstange x)</u>	Treibstoff	<u>B</u>	Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf VR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (GP-Valve) auf HR, a.W. Antiblockiersystem auf alle Räder</u>	Bohrung	<u>79,96</u>	Hub <u>79,52</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</u>	Hubraum	<u>1596</u>	Steuer-PS <u>8,13</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW	<u>58 (DIN)</u>	bei min-1 <u>5800</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	Md-max. Nm	<u>125</u>	bei min-1 <u>3000</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung	<u>Art: D</u>	
		Schalldämpfer	<u>1. Topf 280 x Ø 125 mm, Nr. 86AB-5225-LA</u> <u>2. Topf 340x200x130 mm, Nr. 86AB-5225-MA</u>	

Karosserie/Ausrüstung	<u>Limousine *)</u>		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	<u>2+1 od. 4+1</u>		Leergewicht	<u>550</u>	<u>390</u>	<u>940</u>
Sicherheitsgurten	vorn <u>Ar4m (E)</u>	hinten <u>Ar4m + B (E)</u>	Gewichtsverteilung	<u>90</u>	<u>260</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>		<u>640</u>	<u>650</u>	<u>1290</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		Scheibenwisch.	<u>2 Blatt</u>		
Treibstofftank	<u>1/48 l/Stahl</u>		Fabrikgarantie	<u>-</u>		
Warnvorrichtung	<u>BOSCH 20016 (E)</u>		Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+) )</u>
		oder andere homologierte	Ply/bar	<u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>	
Anzahl Plätze	T <u>5</u>	v <u>2</u>	Tragkraft	<u>950</u>	<u>950</u>	
		M <u>-</u>	für Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
		h <u>3</u>	Felgen	<u>5 x 13, ET 41 mm, Stahl</u>		
Masse	innen	aussen	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>mech. Getriebe 900/450</u>		<u>autom. Getriebe 900/450</u>
Länge	<u>4080</u>	Achsabstand <u>2400</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
Breite	<u>1640</u>	Doppelachse v <u>-</u> h <u>-</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>475</u>	<u>900</u>	
Höhe	<u>1400</u>	Spurweite v <u>1404</u> h <u>-</u>	Garantierte Dachlast	<u>75</u>	<u>75</u>	
Überhang vorn	<u>722</u>	Spurweite h <u>1427</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>165</u>	<u>161</u>	<u>km/h</u>
Überhang hinten	<u>958</u>	Spurkreis ø <u>19950 x) r 9950 x)</u>	gemessen <u>-</u> km/h bei min-1 <u>-</u>	Motor <u>-</u>	Zapfwelle <u>-</u>	
Bodenfreiheit	<u>leer</u>	beladen <u>-</u>				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,58	70,5	72,0	4350		Fahrzeugart	Personenwagen				
a3	3,31	72,5	73,0	4350		Marke und Typ	F O R D Escort 1.6				
a3	3,26	x	73,0	4350		Typenschein-Nr. CH	0 2 6 8 6 1				
F	G	H	J	R		Karosserie	Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer		Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,58	9,64	1,16	1,39	0,4 840	12 2301 01		Leergewicht	940	Treibstoff	B
a3	3,31	12,56	1,23	1,17	2,0 850	12 2401 01		Nutzlast		Hubraum	1596
a3	3,26	12,56	1,23	1,17	2,0 850	12 2401 01		Gesamtgewicht	1400	Steuer-PS	8,13
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Karosserie/Ausrüstung: auf Wunsch sind wahlweise folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
- Front- und Heckspoiler (verschiedene Modelle)
  - seitliche Radabdeckungsverbreiterungen (Spoilerecken) an den Radausschnitten
  - Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
  - Sportlenkrad,  $\phi$  360 mm.
- + ) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,4 bar, V/max. 180 km/h
- |               |   |      |   |     |   |   |     |   |
|---------------|---|------|---|-----|---|---|-----|---|
| 185/70 SR 13, | " | 1000 | " | 2,4 | " | " | 180 | " |
| 175/65 SR 14, | " | 950  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
| 185/60 SR 14, | " | 950  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
| 195/50 SR 15, | " | 924  | " | 2,5 | " | " | 180 | " |
- + ) Felgenvarianten : 4 1/2 x 13, ET 41 mm, Stahl Spurweite v = 1404 mm, h = 1427 mm
- |  |      |      |
|--|------|------|
| 6 x 13, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1422 | 1445 |
| 5 1/2 x 14, ET 41 mm, Leichtmetall FORD,         | 1404 | 1427 |
| 5 1/2 x 14, ET 35 mm, Leichtmetall FORD,         | 1416 | 1439 |
| 6 x 14, ET 36,5 mm, Stahl oder Leichtmetall FORD | 1413 | 1436 |
| 6 x 14, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1422 | 1445 |
| 6 x 15, ET 35 mm, Leichtmetall FORD              | 1416 | 1439 |
| 6 x 13, ET 33 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA   | 1420 | 1443 |
- x ) Lenkung/Spurkreis : mit Reifen 195/50 R 15 ist der Einbau einer Lenkradeinschlagbegrenzung (Umbausatz) erforderlich.  
Spurkreis- $\phi$  links 11330 mm, rechts 11130 mm

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.1.86  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 27.1.86  
Spurweiten / Felgen  
(30.11.88) *lm*

Eidg. Typenprüfstelle