

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	3,84	74,0	73,0	4500		F O R D	Escort XR3 i			
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH	0 2 6 8 6 3			
						Karosserie	Lizousine			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,84	16,83	1,66	1,44	1,0 880	12 1901 01		5	2	
F	G	K	L	M	N	R				
							Leergewicht	960	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	1596
							Gesamtgewicht	1375	Steuer-PS	8,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung : Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material belegt
- **) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch sind wahlweise folgende Kunststoff-Umbauteile lieferbar:
 -Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen (Fahrzeugbreite 1660 mm)
 -Sportlenkrad, Ø 360 mm
- +) Reifenvarianten : 155 HR 13, Tragkraft pro Achse 850 kg bei 2,2 bar, V/max. 210 km/h
 175/70 HR 13, " 900 " 2,4 " " 210 "
 185/70 HR 13, " 1000 " 2,4 " " 210 "
 175/65 HR 14, " 950 " 2,5 " " 210 "
 195/50 HR 15, " 924 " 2,5 " " 210 "
- +) Felgenvarianten : 5 x 13, ET 41 mm, Stahl Spur v = 1398 mm, h = 1417 mm
 6 x 13, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA 1416 1435
 5 1/2 x 14, ET 41 mm, Leichtmetall FORD 1398 1417
 5 1/2 x 14, ET 35 mm, Leichtmetall FORD 1410 1429
 6 x 14, ET 32 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA 1416 1435
 6 x 15, ET 35 mm, Leichtmetall FORD 1410 1429
 6 x 13, ET 33 mm, Leichtmetall FORD od. CENTRA 1414 1433
- x) Lenkung/Spurkreis : mit Reifen 195/50 R 15 ist der Einbau einer Lenkradeinschlagbegrenzung (Umbausatz) erforderlich
 Spurkreis-Ø links 11330 mm, rechts 11130 mm
- §) Ausrüstung : mit Felgen ET 35 mm und weniger sind Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.1.86
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 27.1.86
Spurweiten / Felgen
(30.11.88) en

Eidg. Typenprüfstelle