

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	B r o n c o (U15F ... oder 1FM.U15F....)	CH 0280 01

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	Vor Fahrgestell- Nummer: "U15F..." oder "1FM.U15F..." auf Hersteller-Plakette: "CH 0280 01"
Herstellerplakette	links, am hinteren Türpfosten
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	U15FLEG2911

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		Motor	FORD	Typ	F
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Marke	V	Takte	4
Getriebe	Automat		Bauart	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3x2 Stufen	Achsantrieb <u>Allrad, v=aussch.</u>	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		Kühlung	101,6	Hub	76,2
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR (Pedal)		Bohrung	4940	Steuer-PS	25,16
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Hubraum	102 SAE-net	bei U/min	3600
Dauerbremse	-		Leistungs-kW	Lärm-Standardmessung <u>77</u> dB/A bei U/min <u>2700</u> *)		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe		Schalldämpfer	1 Topf, 685 x Ø 165 §)		
			Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,4 % CO bei 800 U/min. **)		
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine (Kombi)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1035	1115	2150
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	- 9	609	600
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1026	1724 (Felgen)	2750
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2858		
Anzahl Plätze	t <u>5</u> v <u>2</u>	M	h <u>3</u>	Reifengrösse	10 x 15 C	10 x 15 C	(Varianten +)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	Ply / bar	6 / 3,8	6 / 3,8	vgl. Bemerkungen)
Länge	1400	4810	<u>2660</u> /	Tragkraft	1800	1800	
Breite	1280/1410	1930	Doppelachse	für V max	160	160	
Höhe	910	1910	v	Felgen	15 x 7 JJ	15 x 7 JJ	Stahl
Ueberhang	s	730	h	Tragkraft	1724	1724	4000
	v	900	h	Garantierte Anhängelast gebremst	4000		
	h	1420	l	Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
			r	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	4000		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	151 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				Garantierte Dachlast	keine		

Ausrüstung §)	DOT H.. oder ECR (E)
Fernlichter	DOT H.. oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) separat oder A (E) in HCR (E)
Standlichter	SAE-2AIP2RST-80TK
Schlusslichter	SAE-2AIP2RST-80TK
Bremslichter	1 (E) od. SAE-IP80TK FORD 8 h wie Schlussl.
Richtungsblinker	v - s h wie Schlussl.
Rückstrahler	v - s vorhanden h -
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Ford oder Motorcraft Lo oder Hi oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	F O R D (USA) Bronco
Typenscheinnummer	CH 0280 01
Karosserie	Limousine
Plätze total	5
	vorn 2
Leergewicht	2150
Nutzlast	600
Gesamtgewicht	2750
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,16
Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h; A2; 1A 3,5 = 78,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links am hinteren Türpfosten (bei der Hersteller-Plakette)
- § ) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
  - orig. Standlichter-Blinkerkombination (weiss) wird demontiert
  - mit Sealed-Beam Scheinwerfern:
  - an Stelle der orig. Standlichter-Blinkerkombination werden Standlichter/Blinker A(E) + 1(E) montiert
  - mit E-geprüften Scheinwerfern:
  - Kombination wie oben oder Standlichter A (E) in HCR (E) und sep. Blinker 1 (E) an Stelle der orig. Standlichter-Blinkerkombination
  - an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
  - Auspuffaustritt wird nach hinten bis zum Karosserieende verlängert
  - Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
  - an Stelle der Blinker vorn 1 (E) werden auch SAE-IP 80 TK FORD 8 montiert
- + ) Reifenvariante : 10 R 15 LT, Ply = Load Range C, Tragkraft 1800 (4,2), Vmax 160 km/h, Spurweite unverändert

Ersetzt TS CH 0280 01 vom 05.05.1980 / 24.11.80  
 Erkennungsmerkmale  
 (17.02.81)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 05.05.1980

Eidg. Typenprüfstelle